RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Switching Power Supply 70W - 15-16-19.5 Vdc - 3.6A - 6 connectors | Alimentatore Switching 70W - 15/16/19,5 Vdc - 3,6A - 6 connettori

Codice prodotto	ALPKD5050
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 70W
Corrente d\'uscita: 3600mA
Tensione d\'uscita: 15-19.5V
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Ripple: <200mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 113.15 x 47.5 x 31mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d\'uscita: integrato 1.8m
Connettori: 5,5x2,1mm, 6,3x3,0mm, 5,0x3,4mm, 5,5x2,5mm, 5,5x1,75mm, 6,5x4,4mm
Nr. Connettori: 6
Polarità: positivo centrale
Cavo d\'ingresso: integrato 1.5m da Spina Europa

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
 |
General characteristics
Technology: switching
Construction: desktop
Insulation class: II
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
Output regulation: manual switch
AC Input voltage: 100-240Vac
Frequency: 50/60Hz
Power: 70W
Corrente d\'uscita: 3600mA
Tensione d\'uscita: 15-19.5V
Load regulation: ±5%
Line regulation: ±5%
Output voltage tolerance: ±5%
Ripple: <200mV

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD5050
Codice produttore	KD5050
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443634992
Classe ETIM	EC001781
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	44.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice famiglia statistica	941-1468-1637
Keyword	Alimentatore | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Alimentatori
Descrizione breve	Switching Power Supply 70W - 15-16-19.5 Vdc - 3.6A - 6 connectors | Alimentatore Switching 70W - 15/16/19,5 Vdc - 3,6A - 6 connettori

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: desktop Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Frequenza: 50/60Hz Potenza: 70W Corrente d\'uscita: 3600mA Tensione d\'uscita: 15-19.5V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: <200mV Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 113.15 x 47.5 x 31mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Cavo d\'uscita: integrato 1.8m Connettori: 5,5x2,1mm, 6,3x3,0mm, 5,0x3,4mm, 5,5x2,5mm, 5,5x1,75mm, 6,5x4,4mm Nr. Connettori: 6 Polarità: positivo centrale Cavo d\'ingresso: integrato 1.5m da Spina Europa Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/30°C | General characteristics Technology: switching Construction: desktop Insulation class: II Protection grade: IP20 Electrical characteristics Output regulation: manual switch AC Input voltage: 100-240Vac Frequency: 50/60Hz Power: 70W Corrente d\'uscita: 3600mA Tensione d\'uscita: 15-19.5V Load regulation: ±5% Line regulation: ±5% Output voltage tolerance: ±5% Ripple: <200mV Protections: sovraccarico, sovratensione, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 113.15 x 47.5 x 31mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connections: interchangeable connector

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66