RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Caricatore USB 20W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2A | 20W USB Wall Charger with Quick Charge 3.0 - 2 port - 1x QC + 1x 5V 2A

Codice prodotto	ALPKD527
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

KD527 è un caricabatterie USB per cellulare dotato di tecnologia per la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Fornisce livelli di alimentazione molto più elevati rispetto alla ricarica standard.
NOTA: Quick Charge 3.0 è disponibile solo per i dispositivi che supportano questa tecnologia.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Carica rapida: Quick Charge 3.0
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 20W
Corrente d\'uscita: 3000mA
Tensione d\'uscita: 3.6-12V
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 91.3 x 27 x 52mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Cavo d\'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C
 |
General characteristics
Technology: switching
Construction: plugin
Regulation type: CC + CV
Insulation class: II
Quick charge: Quick Charge 3.0
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 20W
Corrente d\'uscita: 3000mA
Tensione d\'uscita: 3.6-12V
Output voltage tolerance: ±5%
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 91.3 x 27 x 52mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD527
Codice produttore	KD527
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443647954
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	20.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice famiglia statistica	941-1394-1616
Keyword	Caricabatteria usb per cellulare | Energia | Join | Alimentatore | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Caricatore USB 20W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2A | 20W USB Wall Charger with Quick Charge 3.0 - 2 port - 1x QC + 1x 5V 2A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	KD527 è un caricabatterie USB per cellulare dotato di tecnologia per la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Fornisce livelli di alimentazione molto più elevati rispetto alla ricarica standard. NOTA: Quick Charge 3.0 è disponibile solo per i dispositivi che supportano questa tecnologia. Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Carica rapida: Quick Charge 3.0 Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 20W Corrente d\'uscita: 3000mA Tensione d\'uscita: 3.6-12V Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 91.3 x 27 x 52mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Cavo d\'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/40°C | General characteristics Technology: switching Construction: plugin Regulation type: CC + CV Insulation class: II Quick charge: Quick Charge 3.0 Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 20W Corrente d\'uscita: 3000mA Tensione d\'uscita: 3.6-12V Output voltage tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 91.3 x 27 x 52mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Output cable: nessuno Connectors: USB type "A"

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	67.78