RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Caricatore USB 20W Power Delivery - 1 porta tipo C - Nero

Codice prodotto	ALPKD5301
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche PD (power Delivery)
5Vdc 3000mA
9Vdc 2220mA
12Vdc 1670mA

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Carica rapida: Power Delivery 3.0
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 20W
Tensione d\'uscita: 5-12V
Ripple: <170mV
Protezioni: sovraccarico, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 86.5 x 23.2 x 43.3mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Cavo d\'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"C"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C
 |
General characteristics
Technology: switching
Construction: plugin
Regulation type: CC + CV
Insulation class: II
Quick charge: Power Delivery 3.0
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 20W
Tensione d\'uscita: 5-12V
Ripple: <170mV
Protections: sovraccarico, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 86.5 x 23.2 x 43.3mm
Cooling: passivo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD5301
Codice produttore	KD530/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443678064
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	14.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice famiglia statistica	941-1394-1616
Keyword	Energia | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Join | Alimentatore | Caricabatteria usb per cellulare
Descrizione breve	Caricatore USB 20W Power Delivery - 1 porta tipo C - Nero

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Caratteristiche PD (power Delivery) 5Vdc 3000mA 9Vdc 2220mA 12Vdc 1670mA Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Carica rapida: Power Delivery 3.0 Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 20W Tensione d\'uscita: 5-12V Ripple: <170mV Protezioni: sovraccarico, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 86.5 x 23.2 x 43.3mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Cavo d\'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"C" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/40°C | General characteristics Technology: switching Construction: plugin Regulation type: CC + CV Insulation class: II Quick charge: Power Delivery 3.0 Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 20W Tensione d\'uscita: 5-12V Ripple: <170mV Protections: sovraccarico, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 86.5 x 23.2 x 43.3mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Output cable: nessuno Connectors: USB type"C" Thermal characteristics Working temperature: 0/40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	65.56