RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 3 x USB 2C and 1A Wall Charger - GaN 65W Power Delivery - Black | Caricatore 2 USB 1C e 1A - GaN 65W Power Delivery - Nero

Codice prodotto	ALPKD530065
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Supporta la ricarica contemporanea di 3 dispositivi con una potenza totale massima di 65W.
Con design compatto e peso contenuto questo alimentatore USB si porta comodamente ovunque.
La tecnologia GaN integrata garantisce una ricarica efficiente e genera meno calore.
Supporta la ricarica superveloce con USB Power Delivery 3.0, PPS e Quick Charge 3.0
La tecnologia Programmable Power Supply (PPS) fornisce la giusta quantità di energia necessaria per la carica ideale.
Realizzato con materiali di alta qualità, ignifughi e dotato di quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito e protezione da sovratemperatura.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone, Tablet, Notebook
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CC + CV
Classe isolamento: II
Carica rapida: Power Delivery 3.0
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 65W
Tensione d\'uscita: 5-20V
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Cavo d\'uscita: nessuno
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Tensione di ingresso: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A max

Potenza totale: 65W max

Uscita porta USB singola
- USB-C1 PD 3.0:
5V 3A (15W), 9V 3A (27W), 12V 3A (36W), 15V 3A (45W), 20V 3,25A (65W)
PPS: 3,3-11V 5A
- USB-C2 PD 3.0:
5V 3A (15W), 9V 2,22A (20W), 12V 1,67A (20.0W)
- USB-A QC 3.0:
5V 3A (15W), 9V 2A (18W), 12V 1,5A (18W)

Uscita porte USB combinate
- USB-C1+USB-C2: 45W+15W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD530065
Codice produttore	KD530065
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443695252
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	31.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice famiglia statistica	941-1394-1616
Keyword	Alfa | Caricabatteria usb per cellulare | Alimentatore | Join | Elettronica | Energia | Alpha elettronica | Alpha
Descrizione breve	3 x USB 2C and 1A Wall Charger - GaN 65W Power Delivery - Black | Caricatore 2 USB 1C e 1A - GaN 65W Power Delivery - Nero

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	<p>Supporta la ricarica contemporanea di 3 dispositivi con una potenza totale massima di 65W. Con design compatto e peso contenuto questo alimentatore USB si porta comodamente ovunque. La tecnologia GaN integrata garantisce una ricarica efficiente e genera meno calore. Supporta la ricarica superveloce con USB Power Delivery 3.0, PPS e Quick Charge 3.0 La tecnologia Programmable Power Supply (PPS) fornisce la giusta quantità di energia necessaria per la carica ideale. Realizzato con materiali di alta qualità, ignifughi e dotato di quattro sistemi di protezione di sicurezza, tra cui protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da cortocircuito e protezione da sovratemperatura. Caratteristiche Generali Adatto per: Smartphone, Tablet, Notebook Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Carica rapida: Power Delivery 3.0 Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 65W Tensione d\'uscita: 5-20V Protezioni: sovraccarico, sovratensione, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Cavo d\'uscita: nessuno Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/40°C Tensione di ingresso: 100-240V~ 50/60Hz 1.5A max Potenza totale: 65W max Uscita porta USB singola - USB-C1 PD 3.0: 5V 3A (15W), 9V 3A (27W), 12V 3A (36W), 15V 3A (45W), 20V 3,25A (65W) PPS: 3,3-11V 5A - USB-C2 PD 3.0: 5V 3A (15W), 9V 2,22A (20W), 12V 1,67A (20.0W) - USB-A QC 3.0: 5V 3A (15W), 9V 2A (18W), 12V 1,5A (18W) Uscita porte USB combinate - USB-C1+USB-C2: 45W+15W - USB-C1+USB-A: 45W+15W - USB-C2+USB-A: 5V 3A (Totale) - USB-C1: 45W, (USB-C2+USB-A): 15W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	58.89