# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - USB-A charger 15W - 1 port 5V 3A - Keystone jack - White | Caricatore USB-A 15W - 1 porta 5V 3A - da incasso - Bianco

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPKD540W |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alimentatore da incasso compatto per serie civili.<br />
Occupa un solo modulo.<br />
Semplici da installare.<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Tecnologia: switching<br />
Tipo regolazione: CV<br />
Classe isolamento: II<br />
Grado Protezione: IP20<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac<br />
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%<br />
Frequenza: 50/60Hz<br />
Potenza: 15W<br />
Tensione d\'uscita: 5V<br />
Corrente d\'uscita: 3000mA<br />
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Dimensioni (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm<br />
Raffreddamento: passivo<br />
Materiale contenitore: Plastico<br />
Colore: Bianco<br />
Connessioni: morsetti a vite<br />
Cavo d\'uscita: nessuno<br />
Connettori: USB tipo"A"<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temperatura di lavoro: 0/40°C<br />
<br />
Sezione massima cavo: 1,5mm² | Compact in-wall power supply for domestic series.<br />
It occupies only one module.<br />
Easy to install.<br />
<br />
General characteristics<br />
Technology: switching<br />
Regulation type: CV<br />
Insulation class: II<br />
Protection grade: IP20<br />
<br />
Electrical characteristics<br />
AC Input voltage: 100-240Vac<br />
Input voltage tolerance: -10% +6%<br />
Frequency: 50/60Hz<br />
Power: 15W<br />
Output voltage: 5V<br />
Corrente d\'uscita: 3000mA<br />
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito<br />
<br />
Mechanical characteristics<br />
Dimensions (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm<br />
Cooling: passivo<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPKD540W |
| **Codice produttore** | KD540W |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443675728 |
| **Classe ETIM** | EC002949 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 25.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 12 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa |
| **Codice famiglia statistica** | 941-1394-1616 |
| **Keyword** | Alimentatore \| Alpha \| Alpha elettronica \| Energia \| Join \| Caricabatteria usb per cellulare \| Elettronica \| Alfa |
| **Descrizione breve** | USB-A charger 15W - 1 port 5V 3A - Keystone jack - White \| Caricatore USB-A 15W - 1 porta 5V 3A - da incasso - Bianco |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | Alimentatore da incasso compatto per serie civili.<br /><br />Occupa un solo modulo.<br /><br />Semplici da installare.<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Tecnologia: switching<br /><br />Tipo regolazione: CV<br /><br />Classe isolamento: II<br /><br />Grado Protezione: IP20<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Tensione d\'ingresso: 100-240Vac<br /><br />Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%<br /><br />Frequenza: 50/60Hz<br /><br />Potenza: 15W<br /><br />Tensione d\'uscita: 5V<br /><br />Corrente d\'uscita: 3000mA<br /><br />Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Dimensioni (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm<br /><br />Raffreddamento: passivo<br /><br />Materiale contenitore: Plastico<br /><br />Colore: Bianco<br /><br />Connessioni: morsetti a vite<br /><br />Cavo d\'uscita: nessuno<br /><br />Connettori: USB tipo"A"<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: 0/40°C<br /><br /><br /><br />Sezione massima cavo: 1,5mm² \| Compact in-wall power supply for domestic series.<br /><br />It occupies only one module.<br /><br />Easy to install.<br /><br /><br /><br />General characteristics<br /><br />Technology: switching<br /><br />Regulation type: CV<br /><br />Insulation class: II<br /><br />Protection grade: IP20<br /><br /><br /><br />Electrical characteristics<br /><br />AC Input voltage: 100-240Vac<br /><br />Input voltage tolerance: -10% +6%<br /><br />Frequency: 50/60Hz<br /><br />Power: 15W<br /><br />Output voltage: 5V<br /><br />Corrente d\'uscita: 3000mA<br /><br />Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito<br /><br /><br /><br />Mechanical characteristics<br /><br />Dimensions (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm<br /><br />Cooling: passive<br /><br />Housing material: Plastico<br /><br />Color: White<br /><br />Connections: screw terminals<br /><br />Output cable: nessuno<br /><br />Connectors: USB type "A"<br /><br /><br /><br />Thermal characteristics<br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 67.78 |