RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - USB-C charger 18W - 1 port Power Delivery - Keystone jack - Black | Caricatore USB-C 18W - 1 porta Power Delivery - da incasso - Nero

Codice prodotto	ALPKD541B
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Compact in-wall power supply for domestic series.
It occupies only one module.
Easy to install.

General characteristics
Suitable for: Tablet, Smartphone
Technology: switching
Insulation class: II
Quick charge: Power Delivery 3.0
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 18W
Corrente d\'uscita: 1500-3000mA
Tensione d\'uscita: 5-12V
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 43.6 x 22.23 x 44mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: Black
Connections: screw terminals
Connectors: USB type"C"

Thermal characteristics
Working temperature: 0/40°C

Maximum cable section: 1.5mm²

USB-C (PD) charging
The charger and the device to be charged communicate to find the best combination of voltage and current to optimize the charge.
Automatic PD Output Voltage: 5V-3A - 9V-2A - 12V-1.5A | Alimentatore da incasso compatto per serie civili.
Occupa un solo modulo.
Semplici da installare.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Tablet, Smartphone
Tecnologia: switching
Classe isolamento: II
Carica rapida: Power Delivery 3.0
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD541B
Codice produttore	KD541B
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443675735
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	28.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice famiglia statistica	941-1394-1616
Keyword	Join | Caricabatteria usb per cellulare | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Alimentatore | Elettronica
Descrizione breve	USB-C charger 18W - 1 port Power Delivery - Keystone jack - Black | Caricatore USB-C 18W - 1 porta Power Delivery - da incasso - Nero

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Compact in-wall power supply for domestic series. It occupies only one module. Easy to install. General characteristics Suitable for: Tablet, Smartphone Technology: switching Insulation class: II Quick charge: Power Delivery 3.0 Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 18W Corrente d\'uscita: 1500-3000mA Tensione d\'uscita: 5-12V Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 43.6 x 22.23 x 44mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connections: screw terminals Connectors: USB type"C" Thermal characteristics Working temperature: 0/40°C Maximum cable section: 1.5mm² USB-C (PD) charging The charger and the device to be charged communicate to find the best combination of voltage and current to optimize the charge. Automatic PD Output Voltage: 5V-3A - 9V-2A - 12V-1.5A | Alimentatore da incasso compatto per serie civili. Occupa un solo modulo. Semplici da installare. Caratteristiche Generali Adatto per: Tablet, Smartphone Tecnologia: switching Classe isolamento: II Carica rapida: Power Delivery 3.0 Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 18W Corrente d\'uscita: 1500-3000mA Tensione d\'uscita: 5-12V Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 43.6 x 22.23 x 44mm Raffreddamento: passivo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70