RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Caricatore due porte - USB C PD 20W - USB A 15W - Nero - Serie K-Wall | Charger 2 ports - USB C PD 20W + USB A 15W - Black - K-Wall Series

Codice prodotto	ALPKD585B
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alimentatore da incasso compatto per serie civili.
Occupa un solo modulo.
Semplici da installare.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone, Tablet
Tecnologia: switching
Classe isolamento: II
Carica rapida: Power Delivery 3.0
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 20W
Corrente d\'uscita: 1500-3000mA
Tensione d\'uscita: 5-12V

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: morsetti a vite
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C

Sezione massima cavo: 1,5mm²

Ricarica USB-A
Tensione Uscita: 5Vdc-3A

Ricarica USB-C (PD)
Il caricatore e il dispositivo da caricare dialogano per ricercare la migliore combinazione di tensione e corrente per ottimizzare la carica.
Tensione Uscita PD automatica: 5Vdc-3A - 9Vdc-2,22A - 12Vdc-1,67A |
General characteristics
Suitable for: Smartphone, Tablet
Technology: switching
Insulation class: II
Quick charge: Power Delivery 3.0
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 20W
Corrente d\'uscita: 1500-3000mA
Tensione d\'uscita: 5-12V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD585B
Codice produttore	KD585B
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443691094
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	30.12
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice famiglia statistica	941-1394-1616
Keyword	Join | Alpha | Energia | Alimentatore | Alpha elettronica | Caricabatteria usb per cellulare | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Caricatore due porte - USB C PD 20W - USB A 15W - Nero - Serie K-Wall | Charger 2 ports - USB C PD 20W + USB A 15W - Black - K-Wall Series

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Alimentatore da incasso compatto per serie civili. Occupa un solo modulo. Semplici da installare. Caratteristiche Generali Adatto per: Smartphone, Tablet Tecnologia: switching Classe isolamento: II Carica rapida: Power Delivery 3.0 Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 20W Corrente d\'uscita: 1500-3000mA Tensione d\'uscita: 5-12V Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: morsetti a vite Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/40°C Sezione massima cavo: 1,5mm² Ricarica USB-A Tensione Uscita: 5Vdc-3A Ricarica USB-C (PD) Il caricatore e il dispositivo da caricare dialogano per ricercare la migliore combinazione di tensione e corrente per ottimizzare la carica. Tensione Uscita PD automatica: 5Vdc-3A - 9Vdc-2,22A - 12Vdc-1,67A | General characteristics Suitable for: Smartphone, Tablet Technology: switching Insulation class: II Quick charge: Power Delivery 3.0 Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 20W Corrente d\'uscita: 1500-3000mA Tensione d\'uscita: 5-12V Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connections: screw terminals

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70