RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Caricatore due porte - USB C PD 20W - USB A 15W - Bianco - Serie K-Wall | Charger 2 ports - USB C PD 20W + USB A 15W - White - K-Wall Series

Codice prodotto	ALPKD585W
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Suitable for: Smartphone, Tablet
Technology: switching
Insulation class: II
Quick charge: Power Delivery 3.0
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 20W
Corrente d\'uscita: 1500-3000mA
Tensione d\'uscita: 5-12V

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: White
Connections: screw terminals
Connectors: USB type "A", USB type"C"

Thermal characteristics
Working temperature: 0/40°C
 | Alimentatore da incasso compatto per serie civili.
Occupa un solo modulo.
Semplici da installare.

Caratteristiche Generali
Adatto per: Smartphone, Tablet
Tecnologia: switching
Classe isolamento: II
Carica rapida: Power Delivery 3.0
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 20W
Corrente d\'uscita: 1500-3000mA
Tensione d\'uscita: 5-12V

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD585W
Codice produttore	KD585W
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443691100
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	30.12
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	12
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per casa
Codice famiglia statistica	941-1394-1616
Keyword	Alimentatore | Alpha elettronica | Energia | Join | Caricabatteria usb per cellulare | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Caricatore due porte - USB C PD 20W - USB A 15W - Bianco - Serie K-Wall | Charger 2 ports - USB C PD 20W + USB A 15W - White - K-Wall Series

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Suitable for: Smartphone, Tablet Technology: switching Insulation class: II Quick charge: Power Delivery 3.0 Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 20W Corrente d\'uscita: 1500-3000mA Tensione d\'uscita: 5-12V Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: White Connections: screw terminals Connectors: USB type "A", USB type"C" Thermal characteristics Working temperature: 0/40°C | Alimentatore da incasso compatto per serie civili. Occupa un solo modulo. Semplici da installare. Caratteristiche Generali Adatto per: Smartphone, Tablet Tecnologia: switching Classe isolamento: II Carica rapida: Power Delivery 3.0 Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 20W Corrente d\'uscita: 1500-3000mA Tensione d\'uscita: 5-12V Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 44.9 x 22.23 x 44mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/40°C Sezione massima cavo: 1,5mm² Ricarica USB-A Tensione Uscita: 5Vdc-3A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70