RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Switching power supply 7,2W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 0,6A - 6 connectors | Alimentatore Switching 7,2W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 0,6A - 6 connettori

Codice prodotto	ALPKD6001
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: plugin
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: commutatore manuale
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 7.2W
Corrente d\'uscita: 600mA
Tensione d\'uscita: 3-12V
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 70 x 39 x 70mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: connettore intercambiabile
Cavo d\'uscita: integrato 1m
Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 4,0x1,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 2,35x0,7mm
Nr. Connettori: 6
Polarità: invertibile

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/30°C
 |
General characteristics
Technology: switching
Construction: plugin
Regulation type: CV
Insulation class: II
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
Output regulation: manual switch
AC Input voltage: 100-240Vac
Frequency: 50/60Hz
Power: 7.2W
Corrente d\'uscita: 600mA
Tensione d\'uscita: 3-12V
Load regulation: ±5%
Line regulation: ±5%
Output voltage tolerance: ±5%
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD6001
Codice produttore	KD600/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443653276
Classe ETIM	EC001781
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	12.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice famiglia statistica	941-1468-1637
Keyword	Alpha elettronica | Elettronica | Alfa | Alpha | Alimentatore | Alimentatori | Energia | Join
Descrizione breve	Switching power supply 7,2W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 0,6A - 6 connectors | Alimentatore Switching 7,2W - 3/4,5/5/6/7,5/9/12 Vdc - 0,6A - 6 connettori

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Frequenza: 50/60Hz Potenza: 7.2W Corrente d\'uscita: 600mA Tensione d\'uscita: 3-12V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 70 x 39 x 70mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Cavo d\'uscita: integrato 1m Connettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 4,0x1,7mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 2,35x0,7mm Nr. Connettori: 6 Polarità: invertibile Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/30°C | General characteristics Technology: switching Construction: plugin Regulation type: CV Insulation class: II Protection grade: IP20 Electrical characteristics Output regulation: manual switch AC Input voltage: 100-240Vac Frequency: 50/60Hz Power: 7.2W Corrente d\'uscita: 600mA Tensione d\'uscita: 3-12V Load regulation: ±5% Line regulation: ±5% Output voltage tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 70 x 39 x 70mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connections: interchangeable connector Output cable: integrato 1m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66