RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore switching 120W - 12Vdc 10A - 7 Connettori | Switching power supply 120W - 12Vdc 10A - 7 Connectors

Codice prodotto	ALPKD6612
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Technology: switching
Construction: desktop
Regulation type: CV
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 120W
Output voltage: 12V
Corrente d\'uscita: 10000mA
Load regulation: ±5%
Line regulation: ±5%
Output voltage tolerance: ±5%
Ripple: <150mV
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 179 x 64.2 x 40mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: Black
Connections: interchangeable connector
Output cable: integrato 1.8m
Connectors: 4,75x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 6,3x3,0mm, 6,1x1,4mm, MiniDIN-Pin 1,2+/Pin 3,4-, MiniDIN-Pin 1,3+/Pin 2,4-
Nr. of connectors: 7
Input cable: separato da Spina Italia a Spina IEC320 C6

Thermal characteristics
Working temperature: -10/30°C
 |
Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: desktop
Tipo regolazione: CV
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 120W
Tensione d\'uscita: 12V
Corrente d\'uscita: 10000mA
Regolazione di carico: ±5%
Regolazione di linea: ±5%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Ripple: <150mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKD6612
Codice produttore	KD6612
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443580886
Classe ETIM	EC001781
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	80.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori uso generico
Codice famiglia statistica	941-1468-1637
Keyword	Alimentatore | Alimentatori | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica | Energia | Join | Alpha
Descrizione breve	Alimentatore switching 120W - 12Vdc 10A - 7 Connettori | Switching power supply 120W - 12Vdc 10A - 7 Connectors

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Technology: switching Construction: desktop Regulation type: CV Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 120W Output voltage: 12V Corrente d\'uscita: 10000mA Load regulation: ±5% Line regulation: ±5% Output voltage tolerance: ±5% Ripple: <150mV Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 179 x 64.2 x 40mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connections: interchangeable connector Output cable: integrato 1.8m Connectors: 4,75x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm, 6,3x3,0mm, 6,1x1,4mm, MiniDIN-Pin 1,2+/Pin 3,4-, MiniDIN-Pin 1,3+/Pin 2,4- Nr. of connectors: 7 Input cable: separato da Spina Italia a Spina IEC320 C6 Thermal characteristics Working temperature: -10/30°C | Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 120W Tensione d\'uscita: 12V Corrente d\'uscita: 10000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: <150mV Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 179 x 64.2 x 40mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: connettore intercambiabile Cavo d\'uscita: integrato 1.8m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	66