RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Adattatore per comunicazione BMS

Codice prodotto	ALPKEPHBMSL
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Inverter / Accessori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il KEPH-BMSL è un convertitore di protocollo BMS esterno con un MCU indipendente.
Il parametro "PRO" viene impostato dal telecomando o dal software tramite PC dopo averlo collegato all\'inverter e alla batteria al litio.

Caratteristiche:
- MCU indipendente;
- Due interfacce RS485;
- Supporta la conversione di più protocolli BMS;
- Impostazione del numero di protocollo;
- Conversione e comunicazione affidabili del protocollo;
- Misuratore remoto opzionale o software per PC per l\'impostazione del numero di protocollo;

Dati tecnici
Ingresso: 5V (alimentazione fornita dalla porta RJ45)
Grado di protezione: IP30
Dimensioni: 67x51x24.5mm

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKEPHBMSL
Codice produttore	KEPH-BMSL
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443679214

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC001747
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	50.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Inverter / Accessori
Codice famiglia statistica	941-1304-1374
Keyword	Elettronica | Alpha | Alfa | Inverter | Join | Energia | Alpha elettronica
Descrizione breve	Adattatore per comunicazione BMS
Descrizione estesa	Il KEPH-BMSL è un convertitore di protocollo BMS esterno con un MCU indipendente. Il parametro "PRO" viene impostato dal telecomando o dal software tramite PC dopo averlo collegato all\'inverter e alla batteria al litio. Caratteristiche: - MCU indipendente; - Due interfacce RS485; - Supporta la conversione di più protocolli BMS; - Impostazione del numero di protocollo; - Conversione e comunicazione affidabili del protocollo; - Misuratore remoto opzionale o software per PC per l\'impostazione del numero di protocollo; Dati tecnici Ingresso: 5V (alimentazione fornita dalla porta RJ45) Grado di protezione: IP30 Dimensioni: 67x51x24.5mm
Completezza BMEcat	58.77