RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Telecomando controllo remoto On/Off 5m - adatto per serie KINV e serie KA | On/Off Remote control - 5m

Codice prodotto	ALPKIPR5
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Inverter / Accessori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Telecomando remoto per gli inverter
KINV01000, KINV01500, KINV02000. KINV02500, KIP1000/12

Completo di 5 m di cavo

Il telecomando è un interruttore ON/OFF che attiva e disattiva il circuito di controllo dell\'inverter. Permette quindi di accendere e spegnere il carico connesso alla presa di uscita dell\'inverter stesso.

Il funzionamento è consentito solo se l\'interruttore generale dell\'inverter è posizionato su ON.

Quando l\'inverter viene spento tramite interruttore generale posto a bordo dell\'inverter l\'assorbimento di corrente dalla batteria è nullo.
Quando l\'inverter viene spento tramite telecomando l\'assorbimento dell\'inverter NON è nullo ma di circa 60mA.

Si consiglia pertanto di spegnere l\'inverter tramite interruttore generale posto a bordo dell\'inverter nel caso di inutilizzo prolungato.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKIPR5
Codice produttore	KIPR5
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8017443579347
Classe ETIM	EC000257
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	25.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Inverter / Accessori
Codice famiglia statistica	941-1304-1374
Keyword	Join | Energia | Alpha | Alpha elettronica | Alfa | Elettronica | Inverter
Descrizione breve	Telecomando controllo remoto On/Off 5m - adatto per serie KINV e serie KA | On/Off Remote control - 5m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Telecomando remoto per gli inverter KINV01000, KINV01500, KINV02000. KINV02500, KIP1000/12 Completo di 5 m di cavo Il telecomando è un interruttore ON/OFF che attiva e disattiva il circuito di controllo dell\'inverter. Permette quindi di accendere e spegnere il carico connesso alla presa di uscita dell\'inverter stesso. Il funzionamento è consentito solo se l\'interruttore generale dell\'inverter è posizionato su ON. Quando l\'inverter viene spento tramite interruttore generale posto a bordo dell\'inverter l\'assorbimento di corrente dalla batteria è nullo. Quando l\'inverter viene spento tramite telecomando l\'assorbimento dell\'inverter NON è nullo ma di circa 60mA. Si consiglia pertanto di spegnere l\'inverter tramite interruttore generale posto a bordo dell\'inverter nel caso di inutilizzo prolungato.
Completezza BMEcat	58.96