RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Power supply at constant voltage for LED 50W - 24Vdc - Dimmable 1-10V | Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile 1-10V

Codice prodotto	ALPKL28004
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Regulation type: CV
Insulation class: II
PF correction: With PFC
Dimmable: yes
Dimming: 1-10V
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 200-240Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.93
Power: 50W
Output voltage: 24V
Corrente d\'uscita: 2080mA
Load regulation: ±1%
Line regulation: ±1%
Output voltage tolerance: ±5%
Ripple: <200mV
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: White
Connections: screw terminals

Thermal characteristics
Working temperature: -20/45°C
Housing temperature: 75°C
 |
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 1-10V
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.93
Potenza: 50W
Tensione d\'uscita: 24V
Corrente d\'uscita: 2080mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL28004
Codice produttore	KL280-04
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443640924
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	40.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alpha | Alfa | Alimentatore | Energia | Alpha elettronica | Elettronica | Alimentatori | Join
Descrizione breve	Power supply at constant voltage for LED 50W - 24Vdc - Dimmable 1-10V | Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile 1-10V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Regulation type: CV Insulation class: II PF correction: With PFC Dimmable: yes Dimming: 1-10V Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 200-240Vac Input voltage tolerance: ±10% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.93 Power: 50W Output voltage: 24V Corrente d\'uscita: 2080mA Load regulation: ±1% Line regulation: ±1% Output voltage tolerance: ±5% Ripple: <200mV Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 210 x 50 x 32mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: White Connections: screw terminals Thermal characteristics Working temperature: -20/45°C Housing temperature: 75°C | Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 1-10V Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 200-240Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.93 Potenza: 50W Tensione d\'uscita: 24V Corrente d\'uscita: 2080mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: <200mV Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9