RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Power supply at constant voltage for LED 50W - 24Vdc - DMX Dimmable - 1 channel | Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile tramite DMX - 1 canale

Codice prodotto	ALPKL28064
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 50W
Tensione d\'uscita: 24V
Corrente d\'uscita: 2080mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 75°C

Note
Indirizzo DMX impostabile tramite pulsanti.
Frequenza di uscita PWM selezionabile: 200Hz oppure 1500Hz tramite pulsanti.

Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. |
General characteristics
Regulation type: CV
Insulation class: II
PF correction: With PFC
Dimmable: yes
Dimming: DMX
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 200-240Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.9
Power: 50W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL28064
Codice produttore	KL280-64
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443641068
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	53.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alpha | Alimentatore | Join | Elettronica | Alimentatori | Energia | Alpha elettronica | Alfa

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Power supply at constant voltage for LED 50W - 24Vdc - DMX Dimmable - 1 channel | Alimentatore per LED a tensione costante 50W - 24Vdc - Dimmerabile tramite DMX - 1 canale

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: DMX Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 200-240Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 50W Tensione d\'uscita: 24V Corrente d\'uscita: 2080mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 210 x 50 x 32mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 75°C Note Indirizzo DMX impostabile tramite pulsanti. Frequenza di uscita PWM selezionabile: 200Hz oppure 1500Hz tramite pulsanti. Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. | General characteristics Regulation type: CV Insulation class: II PF correction: With PFC Dimmable: yes Dimming: DMX Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 200-240Vac Input voltage tolerance: ±10% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.9 Power: 50W Output voltage: 24V Corrente d\'uscita: 2080mA Load regulation: ±1% Line regulation: ±1% Output voltage tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9