RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Power supply constant voltage for LED 75W - 24Vdc - RF dimmable + push button - Slim | Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim

Codice prodotto	ALPKL282L54
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: Pulsante, RF
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.96
Potenza: 75W
Tensione d\'uscita: 24V
Corrente d\'uscita: 3120mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C

Note:

Pulsante di comando a contatto pulito normalmente aperto senza fase/neutro.

Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. |
General characteristics
Regulation type: CV
Insulation class: I
PF correction: With PFC
Dimmable: yes
Dimming: Push switch, RF
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.96
Power: 75W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL282L54
Codice produttore	KL282L-54
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443641136
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	81.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Energia | Alimentatori | Alimentatore | Join | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Power supply constant voltage for LED 75W - 24Vdc - RF dimmable + push button - Slim | Alimentatore per LED a tensione costante 75W - 24Vdc - Dimmerabile RF + pulsante - Slim

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: Pulsante, RF Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.96 Potenza: 75W Tensione d\'uscita: 24V Corrente d\'uscita: 3120mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 444 x 30.7 x 20.9mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 90°C Note: Pulsante di comando a contatto pulito normalmente aperto senza fase/neutro. Il dispositivo mantiene memoria dell\'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l\'alimentazione. | General characteristics Regulation type: CV Insulation class: I PF correction: With PFC Dimmable: yes Dimming: Push switch, RF Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: ±10% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.96 Power: 75W Output voltage: 24V Corrente d\'uscita: 3120mA Load regulation: ±1% Line regulation: ±1% Output voltage tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9