RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile tramite DMX - 4 Canali - IP20 | Power supply at constant voltage for LED 100W - 24Vdc - DMX dimmable - 4 channels - IP20

Codice prodotto	ALPKL28464
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Regulation type: CV
Insulation class: II
PF correction: With PFC
Dimmable: yes
Dimming: DMX
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.9
Power: 100W
Output voltage: 24V
Corrente d\'uscita: 4160mA
Load regulation: ±1%
Line regulation: ±1%
Output voltage tolerance: ±5%
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 244 x 64 x 32mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: White
Connections: screw terminals

Thermal characteristics
Working temperature: -20/45°C
Housing temperature: 85°C
 |
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: DMX
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 100W
Tensione d\'uscita: 24V
Corrente d\'uscita: 4160mA
Regolazione di carico: ±1%
Regolazione di linea: ±1%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL28464
Codice produttore	KL284-64
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443641082
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	100.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alimentatori | Energia | Join | Alimentatore | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Alimentatore per LED a tensione costante 100W - 24Vdc - Dimmerabile tramite DMX - 4 Canali - IP20 | Power supply at constant voltage for LED 100W - 24Vdc - DMX dimmable - 4 channels - IP20

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Regulation type: CV Insulation class: II PF correction: With PFC Dimmable: yes Dimming: DMX Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: ±10% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.9 Power: 100W Output voltage: 24V Corrente d\'uscita: 4160mA Load regulation: ±1% Line regulation: ±1% Output voltage tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 244 x 64 x 32mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: White Connections: screw terminals Thermal characteristics Working temperature: -20/45°C Housing temperature: 85°C | Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: DMX Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 100W Tensione d\'uscita: 24V Corrente d\'uscita: 4160mA Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 244 x 64 x 32mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9