RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Power supply for LED - constant tension 150W - 24Vdc - dimmable phase-cut 230V | Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc - Dimmerabile Taglio di Fase 230V

Codice prodotto	ALPKL28634
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 220-240Vac
Frequenza: 50/50Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 150W
Tensione d\'uscita: 24V
Corrente d\'uscita: 2000-6250mA
Tensione d\'uscita: 22.8V
Tensione d\'uscita massima: 25.2V
n. led serie: 7-0
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Ripple: <500mV
Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 90°C
 |
General characteristics
Regulation type: CC
Insulation class: II
PF correction: With PFC
Dimmable: yes
Dimming: 230V - Phase cut
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 220-240Vac
Frequency: 50/50Hz
Power factor: >0.9
Power: 150W
Output voltage: 24V
Corrente d\'uscita: 2000-6250mA
Tensione d\'uscita: 22.8V
Max output voltage: 25.2V
n. led series: 7-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL28634
Codice produttore	KL286-34
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443670037
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	120.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Energia | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Join | Alimentatore | Alimentatori

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Power supply for LED - constant tension 150W - 24Vdc - dimmable phase-cut 230V | Alimentatore per LED a tensione costante 150W - 24Vdc - Dimmerabile Taglio di Fase 230V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 230V - Taglio di fase Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 220-240Vac Frequenza: 50/50Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 150W Tensione d\'uscita: 24V Corrente d\'uscita: 2000-6250mA Tensione d\'uscita: 22.8V Tensione d\'uscita massima: 25.2V n. led serie: 7-0 Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Ripple: <500mV Protezioni: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 90°C | General characteristics Regulation type: CC Insulation class: II PF correction: With PFC Dimmable: yes Dimming: 230V - Phase cut Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 220-240Vac Frequency: 50/50Hz Power factor: >0.9 Power: 150W Output voltage: 24V Corrente d\'uscita: 2000-6250mA Tensione d\'uscita: 22.8V Max output voltage: 25.2V n. led series: 7-0 Output voltage tolerance: ±5% Ripple: <500mV Protections: sovraccarico, sovratensione, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 195 x 67.1 x 31.2mm Cooling: passive

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9