RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per LED a corrente costante 350mA 4W 6-12V | Constant current power supply for LEDs 6-12Vdc 350mA 4W

Codice prodotto	ALPKL82006
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 230Vac (198-264Vac)
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.6
Potenza: 4W
Corrente d\'uscita: 350mA
Tensione d\'uscita: 6-12V
Tensione d\'uscita massima: 20V
n. led serie: 2-3
Ripple: <70mV
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 53 x 27 x 21mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: fili liberi

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/60°C
Temperatura involucro: 80°C
 |
General characteristics
Regulation type: CC
Insulation class: II
PF correction: Without PFC
Dimmable: no
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 230Vac (198-264Vac)
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.6
Power: 4W
Corrente d\'uscita: 350mA
Tensione d\'uscita: 6-12V
Max output voltage: 20V
n. led series: 2-3
Ripple: <70mV
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 53 x 27 x 21mm
Cooling: passivo

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL82006
Codice produttore	KL820-06
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443682061
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	12.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alfa | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Alimentatore | Alimentatori
Descrizione breve	Alimentatore per LED a corrente costante 350mA 4W 6-12V | Constant current power supply for LEDs 6-12Vdc 350mA 4W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Senza PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 230Vac (198-264Vac) Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.6 Potenza: 4W Corrente d\'uscita: 350mA Tensione d\'uscita: 6-12V Tensione d\'uscita massima: 20V n. led serie: 2-3 Ripple: <70mV Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 53 x 27 x 21mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: fili liberi Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/60°C Temperatura involucro: 80°C | General characteristics Regulation type: CC Insulation class: II PF correction: Without PFC Dimmable: no Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 230Vac (198-264Vac) Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.6 Power: 4W Corrente d\'uscita: 350mA Tensione d\'uscita: 6-12V Max output voltage: 20V n. led series: 2-3 Ripple: <70mV Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 53 x 27 x 21mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: White Connections: wires Thermal characteristics Working temperature: -20/60°C Housing temperature: 80°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9