RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per LED a corrente costante 700mA 20W 14-29V | Power supply at constant current for LED 20W - 700mA

Codice prodotto	ALPKL84006
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 230Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 20W
Corrente d\'uscita: 700mA
Tensione d\'uscita: 14-29V
n. led serie: 5-8
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d\'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 154 x 50 x 14.3mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -20/45°C
Temperatura involucro: 80°C
 |
General characteristics
Regulation type: CC
Insulation class: II
PF correction: Without PFC
Dimmable: no
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.5
Power: 20W
Corrente d\'uscita: 700mA
Tensione d\'uscita: 14-29V
n. led series: 5-8
Output voltage tolerance: ±5%
Output current tolerance: ±5%
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL84006
Codice produttore	KL840-06
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443605435
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	22.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alimentatori | Energia | Join | Alimentatore | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Alimentatore per LED a corrente costante 700mA 20W 14-29V | Power supply at constant current for LED 20W - 700mA

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Senza PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 230Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 20W Corrente d\'uscita: 700mA Tensione d\'uscita: 14-29V n. led serie: 5-8 Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Tolleranza corrente d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 154 x 50 x 14.3mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/45°C Temperatura involucro: 80°C | General characteristics Regulation type: CC Insulation class: II PF correction: Without PFC Dimmable: no Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 230Vac Input voltage tolerance: ±10% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.5 Power: 20W Corrente d\'uscita: 700mA Tensione d\'uscita: 14-29V n. led series: 5-8 Output voltage tolerance: ±5% Output current tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 154 x 50 x 14.3mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: White Connections: screw terminals Thermal characteristics Working temperature: -20/45°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9