RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per LED a corrente costante 1400mA 30W 10,8-21,6V | Power supply at constant current for LED 30W - 1400mA

Codice prodotto	ALPKL84206
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Regulation type: CC
Insulation class: II
PF correction: With PFC
Dimmable: no
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 200-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.9
Power: 30W
Corrente d\'uscita: 1400mA
Tensione d\'uscita: 10.8-21.6V
Max output voltage: 30V
n. led series: 4-6
Output voltage tolerance: ±5%
Output current tolerance: ±5%
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 159 x 59 x 16mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: White
Connections: screw terminals

Thermal characteristics
Working temperature: -20/45°C
Housing temperature: 85°C
 |
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 200-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.9
Potenza: 30W
Corrente d\'uscita: 1400mA
Tensione d\'uscita: 10.8-21.6V
Tensione d\'uscita massima: 30V
n. led serie: 4-6
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d\'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL84206
Codice produttore	KL842-06
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443614055
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	35.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alimentatori | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Alimentatore | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Alimentatore per LED a corrente costante 1400mA 30W 10,8-21,6V | Power supply at constant current for LED 30W - 1400mA

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Regulation type: CC Insulation class: II PF correction: With PFC Dimmable: no Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 200-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.9 Power: 30W Corrente d\'uscita: 1400mA Tensione d\'uscita: 10.8-21.6V Max output voltage: 30V n. led series: 4-6 Output voltage tolerance: ±5% Output current tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 159 x 59 x 16mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: White Connections: screw terminals Thermal characteristics Working temperature: -20/45°C Housing temperature: 85°C | Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 200-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 30W Corrente d\'uscita: 1400mA Tensione d\'uscita: 10.8-21.6V Tensione d\'uscita massima: 30V n. led serie: 4-6 Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Tolleranza corrente d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 159 x 59 x 16mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9