RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per LED a corrente costante 700mA 22W 14-32V dimmerabile taglio di fase 230V | Power supply at constant current for LED 22W - 700mA - 230V dimmable

Codice prodotto	ALPKL86406
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
No-load operation: Alimentatore non adatto al funzionamento senza carico
Regulation type: CC
Insulation class: II
PF correction: With PFC
Dimmable: yes
Dimming: 230V - Phase cut
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 220-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.95
Power: 22W
Corrente d\'uscita: 700mA
Tensione d\'uscita: 14-32V
n. led series: 5-9
Output voltage tolerance: ±5%
Output current tolerance: ±5%
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 127 x 44 x 28mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: White
Connections: screw terminals

Thermal characteristics
Working temperature: -20/45°C
Housing temperature: 85°C
 | Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) leading edge o trailing edge.
Range di regolazione 1-100%. L\'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.

Caratteristiche Generali
Funzionamento senza carico: Alimentatore non adatto al funzionamento senza carico
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: si
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.95
Potenza: 22W
Corrente d\'uscita: 700mA

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL86406
Codice produttore	KL864-06
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443616158
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	26.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alimentatori | Energia | Join | Alimentatore | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Alimentatore per LED a corrente costante 700mA 22W 14-32V dimmerabile taglio di fase 230V | Power supply at constant current for LED 22W - 700mA - 230V dimmable

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics No-load operation: Alimentatore non adatto al funzionamento senza carico Regulation type: CC Insulation class: II PF correction: With PFC Dimmable: yes Dimming: 230V - Phase cut Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 220-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.95 Power: 22W Corrente d\'uscita: 700mA Tensione d\'uscita: 14-32V n. led series: 5-9 Output voltage tolerance: ±5% Output current tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 127 x 44 x 28mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: White Connections: screw terminals Thermal characteristics Working temperature: -20/45°C Housing temperature: 85°C | Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) leading edge o trailing edge. Range di regolazione 1-100%. L\'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato. Caratteristiche Generali Funzionamento senza carico: Alimentatore non adatto al funzionamento senza carico Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: si Dimmerazione: 230V - Taglio di fase Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 220-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.95 Potenza: 22W Corrente d\'uscita: 700mA Tensione d\'uscita: 14-32V n. led serie: 5-9 Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Tolleranza corrente d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9