# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Power supply at constant current for LED 22W - 1050mA - 230V dimmable | Alimentatore per LED a corrente costante 1050mA 22W 9-20V dimmerabile taglio di fase 230V

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPKL86408 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) leading edge o trailing edge.<br />
Range di regolazione 1-100%. L\'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.<br />
<br />
Caratteristiche Generali<br />
Tipo regolazione: CC<br />
Classe isolamento: II<br />
Correzione PF: Con PFC<br />
Dimmerabile: si<br />
Dimmerazione: 230V - Taglio di fase<br />
Grado Protezione: IP20<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Tensione d\'ingresso: 220-240Vac<br />
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%<br />
Frequenza: 50/60Hz<br />
Fattore di potenza: >0.95<br />
Potenza: 22W<br />
Corrente d\'uscita: 1050mA<br />
Tensione d\'uscita: 9-20V<br />
n. led serie: 3-5<br />
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%<br />
Tolleranza corrente d\'uscita: ±5%<br />
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Dimensioni (LxWxH): 127 x 44 x 28mm<br />
Raffreddamento: passivo<br />
Materiale contenitore: Plastico<br />
Colore: Bianco<br />
Connessioni: morsetti a vite<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temperatura di lavoro: -20/45°C<br />
Temperatura involucro: 85°C<br />
 | <br />
General characteristics<br />
Regulation type: CC<br />
Insulation class: II<br />
PF correction: With PFC<br />
Dimmable: yes<br />
Dimming: 230V - Phase cut<br />
Protection grade: IP20<br />
<br />
Electrical characteristics<br />
AC Input voltage: 220-240Vac<br />
Input voltage tolerance: -10% +6%<br />
Frequency: 50/60Hz<br />
Power factor: >0.95<br />
Power: 22W<br />
Corrente d\'uscita: 1050mA<br />
Tensione d\'uscita: 9-20V<br />
n. led series: 3-5<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPKL86408 |
| **Codice produttore** | KL864-08 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443616165 |
| **Classe ETIM** | EC002710 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 26.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led |
| **Codice famiglia statistica** | 941-1468-1583 |
| **Keyword** | Alimentatori \| Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Energia \| Join \| Alimentatore |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione breve** | Power supply at constant current for LED 22W - 1050mA - 230V dimmable \| Alimentatore per LED a corrente costante 1050mA 22W 9-20V dimmerabile taglio di fase 230V |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | Alimentatore dimmerabile tramite dimmer (varia luce 230Vac) leading edge o trailing edge.<br /><br />Range di regolazione 1-100%. L\'effettivo range di regolazione dipende dal dimmer collegato.<br /><br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Tipo regolazione: CC<br /><br />Classe isolamento: II<br /><br />Correzione PF: Con PFC<br /><br />Dimmerabile: si<br /><br />Dimmerazione: 230V - Taglio di fase<br /><br />Grado Protezione: IP20<br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Tensione d\'ingresso: 220-240Vac<br /><br />Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%<br /><br />Frequenza: 50/60Hz<br /><br />Fattore di potenza: >0.95<br /><br />Potenza: 22W<br /><br />Corrente d\'uscita: 1050mA<br /><br />Tensione d\'uscita: 9-20V<br /><br />n. led serie: 3-5<br /><br />Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%<br /><br />Tolleranza corrente d\'uscita: ±5%<br /><br />Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito<br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Dimensioni (LxWxH): 127 x 44 x 28mm<br /><br />Raffreddamento: passivo<br /><br />Materiale contenitore: Plastico<br /><br />Colore: Bianco<br /><br />Connessioni: morsetti a vite<br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: -20/45°C<br /><br />Temperatura involucro: 85°C<br /><br /> \| <br /><br />General characteristics<br /><br />Regulation type: CC<br /><br />Insulation class: II<br /><br />PF correction: With PFC<br /><br />Dimmable: yes<br /><br />Dimming: 230V - Phase cut<br /><br />Protection grade: IP20<br /><br /><br />Electrical characteristics<br /><br />AC Input voltage: 220-240Vac<br /><br />Input voltage tolerance: -10% +6%<br /><br />Frequency: 50/60Hz<br /><br />Power factor: >0.95<br /><br />Power: 22W<br /><br />Corrente d\'uscita: 1050mA<br /><br />Tensione d\'uscita: 9-20V<br /><br />n. led series: 3-5<br /><br />Output voltage tolerance: ±5%<br /><br />Output current tolerance: ±5%<br /><br />Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito<br /><br /><br />Mechanical characteristics<br /><br />Dimensions (LxWxH): 127 x 44 x 28mm<br /><br />Cooling: passive<br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 61.9 |