RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per LED a corrente costante 700mA 4W 3-6V IP66 | Power supply constant current for LED 4W - 3-6Vdc 700mA IP66

Codice prodotto	ALPKL90406
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Regulation type: CC
Insulation class: II
PF correction: Without PFC
Dimmable: no
Protection grade: IP66

Electrical characteristics
AC Input voltage: 100-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power factor: >0.5
Power: 4W
Corrente d\'uscita: 700mA
Tensione d\'uscita: 3-6V
Max output voltage: 9.5V
n. led series: 1
Output voltage tolerance: ±5%
Output current tolerance: ±5%
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 38 x 30 x 23.5mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: White
Connections: wires

Thermal characteristics
Working temperature: -20/45°C
Housing temperature: 85°C
 |
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: II
Correzione PF: Senza PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP66

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Fattore di potenza: >0.5
Potenza: 4W
Corrente d\'uscita: 700mA
Tensione d\'uscita: 3-6V
Tensione d\'uscita massima: 9.5V
n. led serie: 1
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d\'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL90406
Codice produttore	KL904-06
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443616295
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	9.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Energia | Alimentatore | Alimentatori | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Join
Descrizione breve	Alimentatore per LED a corrente costante 700mA 4W 3-6V IP66 | Power supply constant current for LED 4W - 3-6Vdc 700mA IP66

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Regulation type: CC Insulation class: II PF correction: Without PFC Dimmable: no Protection grade: IP66 Electrical characteristics AC Input voltage: 100-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power factor: >0.5 Power: 4W Corrente d\'uscita: 700mA Tensione d\'uscita: 3-6V Max output voltage: 9.5V n. led series: 1 Output voltage tolerance: ±5% Output current tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 38 x 30 x 23.5mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: White Connections: wires Thermal characteristics Working temperature: -20/45°C Housing temperature: 85°C | Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CC Classe isolamento: II Correzione PF: Senza PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP66 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 4W Corrente d\'uscita: 700mA Tensione d\'uscita: 3-6V Tensione d\'uscita massima: 9.5V n. led serie: 1 Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Tolleranza corrente d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 38 x 30 x 23.5mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Bianco Connessioni: fili liberi

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9