RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Alimentatore per LED a corrente costante 1600mA 100W 31,5-63V IP67 | power supply for LED constant current 100W 1600mA 31,5-63Vdc - Waterproof IP67

Codice prodotto	ALPKL95021
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Regulation type: CC
Insulation class: I
PF correction: With PFC
Dimmable: no
Protection grade: IP67

Electrical characteristics
AC Input voltage: 220-240Vac
Input voltage tolerance: -10% +6%
Frequency: 50/60Hz
Power: 100W
Corrente d\'uscita: 1600mA
Tensione d\'uscita: 31.5-63V
n. led series: 10-18
Output voltage tolerance: ±5%
Output current tolerance: ±5%
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 164 x 70 x 40mm
Cooling: passive
Housing material: Metallico
Color: Grey
Connections: wires

Thermal characteristics
Working temperature: -20/60°C
Housing temperature: 80°C
 |
Caratteristiche Generali
Tipo regolazione: CC
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Dimmerabile: no
Grado Protezione: IP67

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 220-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 100W
Corrente d\'uscita: 1600mA
Tensione d\'uscita: 31.5-63V
n. led serie: 10-18
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Tolleranza corrente d\'uscita: ±5%
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 164 x 70 x 40mm
Raffreddamento: passive

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL95021
Codice produttore	KL950-21
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443680029
Classe ETIM	EC002710
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	99.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alimentatori | Energia | Join | Alimentatore | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Alimentatore per LED a corrente costante 1600mA 100W 31,5-63V IP67 | power supply for LED constant current 100W 1600mA 31,5-63Vdc - Waterproof IP67

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Regulation type: CC Insulation class: I PF correction: With PFC Dimmable: no Protection grade: IP67 Electrical characteristics AC Input voltage: 220-240Vac Input voltage tolerance: -10% +6% Frequency: 50/60Hz Power: 100W Corrente d\'uscita: 1600mA Tensione d\'uscita: 31.5-63V n. led series: 10-18 Output voltage tolerance: ±5% Output current tolerance: ±5% Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 164 x 70 x 40mm Cooling: passive Housing material: Metallico Color: Grey Connections: wires Thermal characteristics Working temperature: -20/60°C Housing temperature: 80°C | Caratteristiche Generali Tipo regolazione: CC Classe isolamento: I Correzione PF: Con PFC Dimmerabile: no Grado Protezione: IP67 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 220-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 100W Corrente d\'uscita: 1600mA Tensione d\'uscita: 31.5-63V n. led serie: 10-18 Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Tolleranza corrente d\'uscita: ±5% Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 164 x 70 x 40mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Metallico Colore: Grigio Connessioni: fili liberi Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/60°C Temperatura involucro: 80°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.9