RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led - Serie Sicura | Emergency kit for Led lighting fixtures

Codice prodotto	ALPKL99005
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Il kit di alimentazione emergenza SICURA è progettato per essere utilizzato con apparecchi di illuminazione led dotati di driver esterno come pannelli e faretti led da incasso.
L\'unità di emergenza include la parte di controllo e una batteria 1500mAh per garantire una illuminazione di continuità in caso di assenza di rete elettrica: funzionamento permanente (SE). L\'uscita del kit è ottimizzata in tensione e corrente per adattarsi agli apparecchi di illuminazione collegati. Viene quindi erogata in uscita una potenza costante pari a 2,5W o 5W selezionabile tramite dip switch in fase di installazione. E\' possibile, una volta installata l\'unità di emergenza, provare l\'effettivo funzionamento in emergenza con l\'apposito pulsante di test in dotazione.

Unità emergenza
Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz
Tensione di uscita in modo emergenza: 10-60V (2-20 Leds)
Potenza uscita ai Led (durante l\'emergenza): 2.5W/5W (Selezionabile tramite Dip-Switch)
Autonomia 3h(2,5W)/1,5h(5W)
Tempo di ricarica: 24h
Corrente di carica batteria: 150mA/300mA (Selezionabile tramite Dip-Switch)

Batteria LiFePO4 inclusa
Tensione: 6,4V
Capacità: 1500mA

Utilizzare sempre il driver led in dotazione all\'apparecchio led da collegare.
Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 60V.

I valori di potenza di uscita e corrente di carica sono impostabili tramite DIP switch.

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 250mm
Larghezza: 65mm
Dimensioni: 250mm x 65mm x 32.25mm
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento AC: 220-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Classe isolamento: II

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 45°C
 |
Mechanical characteristics
Length: 250mm
Width: 65mm
Size: 250mm x 65mm x 32.25mm
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
AC Input voltage: 220-240Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Input frequency: 50-60Hz
Insulation class: II

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL99005
Codice produttore	KL990-05
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443654358
Classe ETIM	EC001957
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	71.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Sistemi di emergenza | Jolight | Emergenza | Lampade d\'emergenza | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione
Descrizione breve	Kit emergenza per apparecchi di illuminazione a led - Serie Sicura | Emergency kit for Led lighting fixtures

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Il kit di alimentazione emergenza SICURA è progettato per essere utilizzato con apparecchi di illuminazione led dotati di driver esterno come pannelli e faretti led da incasso. L\'unità di emergenza include la parte di controllo e una batteria 1500mAh per garantire una illuminazione di continuità in caso di assenza di rete elettrica: funzionamento permanente (SE). L\'uscita del kit è ottimizzata in tensione e corrente per adattarsi agli apparecchi di illuminazione collegati. Viene quindi erogata in uscita una potenza costante pari a 2,5W o 5W selezionabile tramite dip switch in fase di installazione. E\' possibile, una volta installata l\'unità di emergenza, provare l\'effettivo funzionamento in emergenza con l\'apposito pulsante di test in dotazione. Unità emergenza Tensione di alimentazione: 220-240Vac 50/60Hz Tensione di uscita in modo emergenza: 10-60V (2-20 Leds) Potenza uscita ai Led (durante l\'emergenza): 2.5W/5W (Selezionabile tramite Dip-Switch) Autonomia 3h(2,5W)/1,5h(5W) Tempo di ricarica: 24h Corrente di carica batteria: 150mA/300mA (Selezionabile tramite Dip-Switch) Batteria LiFePO4 inclusa Tensione: 6,4V Capacità: 1500mA Utilizzare sempre il driver led in dotazione all\'apparecchio led da collegare. Questa unità è compatibile con tutti i driver led con tensione di uscita compresa tra 10V e 60V. I valori di potenza di uscita e corrente di carica sono impostabili tramite DIP switch. Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 250mm Larghezza: 65mm Dimensioni: 250mm x 65mm x 32.25mm Grado di protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Tens. funzionamento AC: 220-240Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Classe isolamento: II Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: 0 / 45°C | Mechanical characteristics Length: 250mm Width: 65mm Size: 250mm x 65mm x 32.25mm Protection grade: IP20 Electrical characteristics AC Input voltage: 220-240Vac Input voltage tolerance: ±10% Input frequency: 50-60Hz Insulation class: II Thermal characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.85