RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Faretto d\'emergenza led 1,2W - 230Vac - IP20 - Lente fascio ampio - Serie Ghost

Codice prodotto	ALPKL99440
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Mechanical characteristics
Protection grade: IP20

Lighting characteristics
Light color: Cold white
Light flux: 150lm

Electrical characteristics
Power: 1.2W
AC Input voltage: 230Vac
Input voltage tolerance: ±10%
Input frequency: 50-60Hz

Light Source characteristics
Led Voltage: 2.8Vdc
Led Current: 370mA
Color temperature: 6000K

Thermal characteristics
Working temperature: 40°C
 | Faretto di emergenza led a montaggio da incasso.
Indicatore verde di funzionamento.
Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo lilluminazione di sicurezza necessaria a muoversi nellambiente per circa tre ore.

Dati tecnici
Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz
Classe di isolamento: II
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²
Installazione: ad incasso
Grado di protezione: IP20
Diametro faretto: 97.8mm
Diametro foro incasso: 75mm

Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: circa 3h
Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C
Visibilità: 20m
Materiale lente: Policarbonato ad elevata trasparenza con finitura superficiale lucida
Lente simmetrica: Ampiezza fascio luminoso Orizzontale 145,1° - Verticale 136,3°
Lente asimmetrica: Ampiezza fascio luminoso Orizzontale 159,4° - Verticale 64,3°

Batteria LiFePO4
Tensione: 3,2V
Capacità: 1500mA

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo
Flusso: 150lm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL99440
Codice produttore	KL994-40
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443684232
Classe ETIM	EC001957
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	39.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alpha elettronica | Sistemi di emergenza | Lampade d\'emergenza | Emergenza | Jolight | Illuminazione | Alpha | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	Faretto d\'emergenza led 1,2W - 230Vac - IP20 - Lente fascio ampio - Serie Ghost

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Mechanical characteristics Protection grade: IP20 Lighting characteristics Light color: Cold white Light flux: 150lm Electrical characteristics Power: 1.2W AC Input voltage: 230Vac Input voltage tolerance: ±10% Input frequency: 50-60Hz Light Source characteristics Led Voltage: 2.8Vdc Led Current: 370mA Color temperature: 6000K Thermal characteristics Working temperature: 40°C | Faretto di emergenza led a montaggio da incasso. Indicatore verde di funzionamento. Funzionamento SE: solo emergenza, in caso di mancanza di rete, il faretto led si accende alla massima potenza garantendo lilluminazione di sicurezza necessaria a muoversi nellambiente per circa tre ore. Dati tecnici Tensione di alimentazione: 230V 50/60Hz Classe di isolamento: II Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm² Installazione: ad incasso Grado di protezione: IP20 Diametro faretto: 97.8mm Diametro foro incasso: 75mm Tempo di ricarica: 24h Autonomia in caso di black-out: circa 3h Temperatura funzionamento: 0°C / 40°C Visibilità: 20m Materiale lente: Policarbonato ad elevata trasparenza con finitura superficiale lucida Lente simmetrica: Ampiezza fascio luminoso Orizzontale 145,1° - Verticale 136,3° Lente asimmetrica: Ampiezza fascio luminoso Orizzontale 159,4° - Verticale 64,3° Batteria LiFePO4 Tensione: 3,2V Capacità: 1500mA Caratteristiche Meccaniche Grado di protezione: IP20 Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Flusso: 150lm Caratteristiche Elettriche Potenza: 1.2W Tens. funzionamento AC: 230Vac

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.23