RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Safety signaling Led lamp - 2W - 230V | Lampada di segnalazione di sicurezza per l\'esodo - led 1W - 230Vac - Serie Arrow

Codice prodotto	ALPKL99600
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Apparecchio di segnalazione compatto e versatile, installabile in qualsiasi posizione con un\'unica dotazione.
Distanze di visibilità 26m con pittogrammi conformi allo standard ISO7010.
Funzionamento SA: sempre acceso, in caso di assenza di energia elettrica, lapparecchio di illuminazione rimane acceso con luminosità ridotta;
Per il funzionamento in modalità permanente lapparecchio di illuminazione deve essere dotato del suo driver.

Attenzione: Pittogrammi non inclusi

Dati tecnici
Installazione: parete, a bandiera, soffitto, incasso, sospensione
Classificazione: apparecchio per illuminazione permanente.
Modo di funzionamento: apparecchio di emergenza autonomo.
Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm²

Batteria LiFePO4 inclusa
Tensione: 3,2V
Capacità: 600mA
Tempo di ricarica: 24h
Autonomia in caso di black-out: 3h

Caratteristiche Generali
Rischio fotobiologico: Esente
Distanza visibilità: 26m

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 260mm
Larghezza: 34mm
Dimensioni: 260mm x 34mm x 171mm
Grado di protezione: IP20
Resistenza agli urti: IK07
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato trasp.

Caratteristiche di Illuminazione
Flusso: 60lm

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 2W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 45°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL99600
Codice produttore	KL996-00
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443648401
Classe ETIM	EC001957
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	47.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione | Elettronica | Lampade d\'emergenza | Emergenza | Jolight | Sistemi di emergenza | Alfa
Descrizione breve	Safety signaling Led lamp - 2W - 230V | Lampada di segnalazione di sicurezza per l\'esodo - led 1W - 230Vac - Serie Arrow

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Apparecchio di segnalazione compatto e versatile, installabile in qualsiasi posizione con un\'unica dotazione. Distanze di visibilità 26m con pittogrammi conformi allo standard ISO7010. Funzionamento SA: sempre acceso, in caso di assenza di energia elettrica, lapparecchio di illuminazione rimane acceso con luminosità ridotta; Per il funzionamento in modalità permanente lapparecchio di illuminazione deve essere dotato del suo driver. Attenzione: Pittogrammi non inclusi Dati tecnici Installazione: parete, a bandiera, soffitto, incasso, sospensione Classificazione: apparecchio per illuminazione permanente. Modo di funzionamento: apparecchio di emergenza autonomo. Sezione dei cavi ai morsetti: 0,75...2,5mm² Batteria LiFePO4 inclusa Tensione: 3,2V Capacità: 600mA Tempo di ricarica: 24h Autonomia in caso di black-out: 3h Caratteristiche Generali Rischio fotobiologico: Esente Distanza visibilità: 26m Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 260mm Larghezza: 34mm Dimensioni: 260mm x 34mm x 171mm Grado di protezione: IP20 Resistenza agli urti: IK07 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato trasp. Caratteristiche di Illuminazione Flusso: 60lm Caratteristiche Elettriche Potenza: 2W Tens. funzionamento AC: 230Vac Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Integrato Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 6000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: 0 / 45°C Indicatore verde di funzionamento e pulsante di test. In caso di mancanza di rete, il cartello led si accende alla massima potenza garantendo lilluminazione di un pannello segnaletico per circa tre ore. |
	General characteristics Photobiological Risk: Exempt Visibility distance: 26m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.31