RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Apparecchio di illuminazione d\'emergenza - Permanente 2W - Emergenza 1W - LiFePO4 3h - Serie Liberty

Codice prodotto	ALPKL99720
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Lampada di illuminazione di emergenza a led dal design compatto e minimale installabile a parete o soffitto.

Tipo: Non permanente (SE), Permanente (SA)

Potenza (Permanente - SA): 2W
Potenza (Non permanente - SE): 1W

IP20 senza copertura waterproof
Lumen - (Permanente - SA): 245lm
Lumen - (Non Permanente - SE): 145lm

IP65 con copertura waterproof
Lumen - (Permanente - SA): 187lm
Lumen - (Non Permanente - SE): 94lm

Batteria: LiFePO4 3,2V 1500mAh
Tempo di ricarica: 24h
Autonomia: 3h
Temperatura massima batteria: 60°C

Contenuto confezione
Apparecchio led d\'emergenza
Copertura waterproof
Batteria

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 238.5mm
Larghezza: 120.5mm
Dimensioni: 238.5mm x 120.5mm x 42.2mm
Grado di protezione: IP65
Resistenza agli urti: IK04
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Diffusore: Policarbonato opaco

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco freddo

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento AC: 200-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 6000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: 0 / 40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKL99720
Codice produttore	KL997-20
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443684164
Classe ETIM	EC001957
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	67.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori per Led
Codice famiglia statistica	941-1468-1583
Keyword	Lampade d\'emergenza | Jolight | Sistemi di emergenza | Emergenza | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Illuminazione
Descrizione breve	Apparecchio di illuminazione d\'emergenza - Permanente 2W - Emergenza 1W - LiFePO4 3h - Serie Liberty

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Lampada di illuminazione di emergenza a led dal design compatto e minimale installabile a parete o soffitto. Tipo: Non permanente (SE), Permanente (SA) Potenza (Permanente - SA): 2W Potenza (Non permanente - SE): 1W IP20 senza copertura waterproof Lumen - (Permanente - SA): 245lm Lumen - (Non Permanente - SE): 145lm IP65 con copertura waterproof Lumen - (Permanente - SA): 187lm Lumen - (Non Permanente - SE): 94lm Batteria: LiFePO4 3,2V 1500mAh Tempo di ricarica: 24h Autonomia: 3h Temperatura massima batteria: 60°C Contenuto confezione Apparecchio led d\'emergenza Copertura waterproof Batteria Caratteristiche Meccaniche Lunghezza: 238.5mm Larghezza: 120.5mm Dimensioni: 238.5mm x 120.5mm x 42.2mm Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK04 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco Caratteristiche di Illuminazione Colore: Bianco freddo Caratteristiche Elettriche Tens. funzionamento AC: 200-240Vac Tolleranza d\'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Integrato Caratteristiche Sorgente Luminosa Temp. Colore: 6000K Caratteristiche Termiche Temp. di funzionamento: 0 / 40°C Permanente (SA): Manteined, la lampada rimane accesa costantemente sia in presenza che in assenza di rete elettrica. È normalmente richiesto per lilluminazione delle vie di esodo.
Dati prodotto acquisiti dal catalogo Metel One Place	Non permanente (SE): Non Manteined, la lampada si accende solo quando si verifica uninterruzione dellerogazione dellenergia elettrica. | Mechanical characteristics Length: 238.5mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	61.08