RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Controller remoto per regolatori di carica serie RHX

Codice prodotto	ALPKMT50
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Fotovoltaico / Regolatori di carica
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Caratteristiche:

- Identifica automaticamente e visualizza il tipo, il modello e i parametri rilevanti relativi ai regolatori
- Visualizza in tempo reale i dati operativi e lo stato di funzionamento dei dispositivi connessi, in forma digitale, grafica e testuale da un grande schermo LCD multifunzione
- Funzionamento diretto, comodo e rapido attraverso i sei tasti posti sotto allo schermo
- Sia i dati che l\'alimentazione scorrono sullo stesso cavo, senza bisogno di alimentazione esterna
- Monitoraggio dei dati in tempo reale, variazione remota del carico dei regolatori, modifica dei parametri del dispositivo, dei parametri di controllo della carica e dei parametri di controllo del carico
- Visualizzazione in tempo reale e allarme acustico delle informazioni di guasto dei dispositivi connessi
- Maggiore distanza di comunicazione basata su RS485

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKMT50
Codice produttore	KMT50
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443684010
Classe ETIM	EC001747
Versione ETIM	8

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	65.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Fotovoltaico / Regolatori di carica
Codice famiglia statistica	941-1414-1443
Keyword	Energia | Join | Inverter | Alfa | Elettronica | Alpha | Alpha elettronica
Descrizione breve	Controller remoto per regolatori di carica serie RHX
Descrizione estesa	Caratteristiche: - Identifica automaticamente e visualizza il tipo, il modello e i parametri rilevanti relativi ai regolatori - Visualizza in tempo reale i dati operativi e lo stato di funzionamento dei dispositivi connessi, in forma digitale, grafica e testuale da un grande schermo LCD multifunzione - Funzionamento diretto, comodo e rapido attraverso i sei tasti posti sotto allo schermo - Sia i dati che l\'alimentazione scorrono sullo stesso cavo, senza bisogno di alimentazione esterna - Monitoraggio dei dati in tempo reale, variazione remota del carico dei regolatori, modifica dei parametri del dispositivo, dei parametri di controllo della carica e dei parametri di controllo del carico - Visualizzazione in tempo reale e allarme acustico delle informazioni di guasto dei dispositivi connessi - Maggiore distanza di comunicazione basata su RS485
Completezza BMEcat	58.77