# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - 18W USB Car charger with Quick Charge 3.0 - 2 ports - 1x QC + 1x 5V 2.4A | Caricatore USB da auto 18W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2.4A

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPKR132 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per auto |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
Caratteristiche Generali<br />
Tecnologia: dc-dc switching non isolato<br />
Carica rapida: Quick Charge 3.0<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Collegamento interno: negativo comune<br />
Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc<br />
Potenza: 18W<br />
Corrente d\'uscita: 3000mA<br />
Tensione d\'uscita: 3.6-12V<br />
Regolazione di carico: ±5%<br />
Tolleranza tensione d\'uscita: ±10%<br />
Protezioni: corto circuito<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Dimensioni (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm<br />
Raffreddamento: passivo<br />
Materiale contenitore: Plastico<br />
Colore: Nero<br />
Connettori: USB tipo"A"<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temperatura di lavoro: 0/30°C<br />
 | <br />
General characteristics<br />
Technology: not insulated dc-dc switching<br />
Quick charge: Quick Charge 3.0<br />
<br />
Electrical characteristics<br />
Internal connection: common negative<br />
DC Input voltage: 12-24Vdc<br />
Power: 18W<br />
Corrente d\'uscita: 3000mA<br />
Tensione d\'uscita: 3.6-12V<br />
Load regulation: ±5%<br />
Output voltage tolerance: ±10%<br />
Protections: corto circuito<br />
<br />
Mechanical characteristics<br />
Dimensions (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm<br />
Cooling: passive<br />
Housing material: Plastico<br />
Color: Black<br />
Connectors: USB type "A"<br />
<br />
Thermal characteristics<br />
Working temperature: 0/30°C<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPKR132 |
| **Codice produttore** | KR132 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443648012 |
| **Classe ETIM** | EC003890 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 19.80 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per auto |
| **Codice famiglia statistica** | 941-1394-1405 |
| **Keyword** | Alpha elettronica \| Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Energia \| Join \| Alimentatore \| Caricabatteria usb per cellulare |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione breve** | 18W USB Car charger with Quick Charge 3.0 - 2 ports - 1x QC + 1x 5V 2.4A \| Caricatore USB da auto 18W con Quick Charge 3.0 - 2 porte - 1x QC + 1x 5V 2.4A |
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Tecnologia: dc-dc switching non isolato<br /><br />Carica rapida: Quick Charge 3.0<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Collegamento interno: negativo comune<br /><br />Tensione d\'ingresso: 12-24Vdc<br /><br />Potenza: 18W<br /><br />Corrente d\'uscita: 3000mA<br /><br />Tensione d\'uscita: 3.6-12V<br /><br />Regolazione di carico: ±5%<br /><br />Tolleranza tensione d\'uscita: ±10%<br /><br />Protezioni: corto circuito<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Dimensioni (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm<br /><br />Raffreddamento: passivo<br /><br />Materiale contenitore: Plastico<br /><br />Colore: Nero<br /><br />Connettori: USB tipo"A"<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temperatura di lavoro: 0/30°C<br /><br /> \| <br /><br />General characteristics<br /><br />Technology: not insulated dc-dc switching<br /><br />Quick charge: Quick Charge 3.0<br /><br /><br /><br />Electrical characteristics<br /><br />Internal connection: common negative<br /><br />DC Input voltage: 12-24Vdc<br /><br />Power: 18W<br /><br />Corrente d\'uscita: 3000mA<br /><br />Tensione d\'uscita: 3.6-12V<br /><br />Load regulation: ±5%<br /><br />Output voltage tolerance: ±10%<br /><br />Protections: corto circuito<br /><br /><br /><br />Mechanical characteristics<br /><br />Dimensions (LxWxH): 64.9 x 28 x 28mm<br /><br />Cooling: passive<br /><br />Housing material: Plastico<br /><br />Color: Black<br /><br />Connectors: USB type "A"<br /><br /><br /><br />Thermal characteristics<br /><br />Working temperature: 0/30°C<br /><br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 70 |