RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Caricatore da auto per notebook 120W uscita 15/16/18/19/20/22/24V max 6A con 6 connettori | 120W USB Car charger for Notebook 15/16/18/19/20/22/24V max 6A - with 6 connectors

Codice prodotto	ALPKR161
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per auto
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

KR161 è un survoltore in grado di elevare la tensione d\'ingresso e renderla adatta alla maggior parte dei dispositivi elettronici portatili presenti sul mercato mentre siete in viaggio (aereo e auto).
Le tensioni duscita sono selezionabili e grazie ai connettori intercambiabili KR161 é adatto alla maggior parte dei computers presenti sul mercato.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 12-13.8Vdc
Potenza: 120W
Corrente d\'uscita: 6000mA
Tensione d\'uscita: 15-24V
Regolazione di carico: ±5%
Tolleranza tensione d\'uscita: ±10%
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 115.4 x 52.5 x 36mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connettori: 6,5x1,0mm, 5,5x2,5mm, 4,75x1,75mm, 3,5x1,35mm, 5,5x1,75mm, 5,5x2,1mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/30°C

Tensioni di uscita:
15, 16, 18, 19, 20, 22, 24V
Corrente d\'uscita: max 6A |
General characteristics
Technology: not insulated dc-dc switching

Electrical characteristics
DC Input voltage: 12-13.8Vdc
Power: 120W
Corrente d\'uscita: 6000mA
Tensione d\'uscita: 15-24V
Load regulation: ±5%
Output voltage tolerance: ±10%
Protections: corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 115.4 x 52.5 x 36mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Color: Black
Connectors: 6,5x1,0mm, 5,5x2,5mm, 4,75x1,75mm, 3,5x1,35mm, 5,5x1,75mm, 5,5x2,1mm

Thermal characteristics
Working temperature: 0/30°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKR161
Codice produttore	KR161
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443643802
Classe ETIM	EC003890
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	40.50
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Per auto
Codice famiglia statistica	941-1394-1405
Keyword	Alpha elettronica | Alimentatore | Caricabatteria usb per cellulare | Elettronica | Alfa | Alpha | Energia | Join

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Caricatore da auto per notebook 120W uscita 15/16/18/19/20/22/24V max 6A con 6 connettori | 120W USB Car charger for Notebook 15/16/18/19/20/22/24V max 6A - with 6 connectors

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	KR161 è un survoltore in grado di elevare la tensione d\'ingresso e renderla adatta alla maggior parte dei dispositivi elettronici portatili presenti sul mercato mentre siete in viaggio (aereo e auto). Le tensioni duscita sono selezionabili e grazie ai connettori intercambiabili KR161 é adatto alla maggior parte dei computers presenti sul mercato. Caratteristiche Generali Tecnologia: dc-dc switching non isolato Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 12-13.8Vdc Potenza: 120W Corrente d\'uscita: 6000mA Tensione d\'uscita: 15-24V Regolazione di carico: ±5% Tolleranza tensione d\'uscita: ±10% Protezioni: corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 115.4 x 52.5 x 36mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connettori: 6,5x1,0mm, 5,5x2,5mm, 4,75x1,75mm, 3,5x1,35mm, 5,5x1,75mm, 5,5x2,1mm Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/30°C Tensioni di uscita: 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24V Corrente d\'uscita: max 6A | General characteristics Technology: not insulated dc-dc switching Electrical characteristics DC Input voltage: 12-13.8Vdc Power: 120W Corrente d\'uscita: 6000mA Tensione d\'uscita: 15-24V Load regulation: ±5% Output voltage tolerance: ±10% Protections: corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 115.4 x 52.5 x 36mm Cooling: passive Housing material: Plastico Color: Black Connectors: 6,5x1,0mm, 5,5x2,5mm, 4,75x1,75mm, 3,5x1,35mm, 5,5x1,75mm, 5,5x2,1mm Thermal characteristics Working temperature: 0/30°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70