RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Caricatore con due uscite, USB tipo "A" e USB tipo "C" 5Vdc 3A Max. - Ingresso 9-36V | USB Charger - 2 ports USB type A + USB type C 5V 3A max - Input 12-28V

Codice prodotto	ALPKR1661
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Da incasso / pannello
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP50

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 9-36Vdc
Potenza: 15W
Tensione d\'uscita: 5V
Corrente d\'uscita: 3000mA
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3
Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C
 |
General characteristics
Technology: not insulated dc-dc switching
Protection grade: IP50

Electrical characteristics
DC Input voltage: 9-36Vdc
Power: 15W
Output voltage: 5V
Corrente d\'uscita: 3000mA
Output voltage tolerance: ±5%
Protections: corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm
Housing material: Plastico
Color: Black
Connections: faston 6,3
Connectors: USB type "A", USB type"C"

Thermal characteristics
Working temperature: 0/40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKR1661
Codice produttore	KR166/1
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443648517
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	24.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Da incasso / pannello
Codice famiglia statistica	941-1394-1541
Keyword	Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Join | Caricabatteria usb per cellulare | Alimentatore | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Caricatore con due uscite, USB tipo "A" e USB tipo "C" 5Vdc 3A Max. - Ingresso 9-36V | USB Charger - 2 ports USB type A + USB type C 5V 3A max - Input 12-28V
Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tecnologia: dc-dc switching non isolato Grado Protezione: IP50 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 9-36Vdc Potenza: 15W Tensione d\'uscita: 5V Corrente d\'uscita: 3000mA Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Protezioni: corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: faston 6,3 Connettori: USB tipo"A", USB tipo"C" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/40°C | General characteristics Technology: not insulated dc-dc switching Protection grade: IP50 Electrical characteristics DC Input voltage: 9-36Vdc Power: 15W Output voltage: 5V Corrente d\'uscita: 3000mA Output voltage tolerance: ±5% Protections: corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 36.8 x 36.8 x 48.6mm Housing material: Plastico Color: Black Connections: faston 6,3 Connectors: USB type "A", USB type"C" Thermal characteristics Working temperature: 0/40°C
Completezza BMEcat	66