RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Caricatore con due uscite USB tipo "A"- 5Vdc 2,1A Max. - Ingresso 12-28V - Con cavo d\'ingresso per applicazioni motociclistiche | USB Charger - 2 ports 5V 2,1A max - Input 12-28V - With input cable for motorcycle applications

Codice prodotto	ALPKR168
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Da incasso / pannello
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Fissaggio a pannello
Indicazione della connessione del carico tramite accensione di LED blue.
Lunghezza cavo: 140cm

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP54

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 12-28Vdc
Potenza: 10.5W
Tensione d\'uscita: 5V
Corrente d\'uscita: 2100mA
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 71.6 x 69.5 x 69.5mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: fili liberi
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C
 |
General characteristics
Technology: not insulated dc-dc switching
Protection grade: IP54

Electrical characteristics
DC Input voltage: 12-28Vdc
Power: 10.5W
Output voltage: 5V
Corrente d\'uscita: 2100mA
Output voltage tolerance: ±5%
Protections: corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 71.6 x 69.5 x 69.5mm
Housing material: Plastico
Color: Black
Connections: wires
Connectors: USB type "A"

Thermal characteristics
Working temperature: 0/40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKR168
Codice produttore	KR168
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443639911
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	26.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Da incasso / pannello
Codice famiglia statistica	941-1394-1541
Keyword	Join | Caricabatteria usb per cellulare | Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Energia | Alimentatore

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Caricatore con due uscite USB tipo "A"- 5Vdc 2,1A Max. - Ingresso 12-28V - Con cavo d\'ingresso per applicazioni motociclistiche | USB Charger - 2 ports 5V 2,1A max - Input 12-28V - With input cable for motorcycle applications
Descrizione estesa	Fissaggio a pannello Indicazione della connessione del carico tramite accensione di LED blue. Lunghezza cavo: 140cm Caratteristiche Generali Tecnologia: dc-dc switching non isolato Grado Protezione: IP54 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 12-28Vdc Potenza: 10.5W Tensione d\'uscita: 5V Corrente d\'uscita: 2100mA Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Protezioni: corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 71.6 x 69.5 x 69.5mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: fili liberi Connettori: USB tipo"A" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/40°C | General characteristics Technology: not insulated dc-dc switching Protection grade: IP54 Electrical characteristics DC Input voltage: 12-28Vdc Power: 10.5W Output voltage: 5V Corrente d\'uscita: 2100mA Output voltage tolerance: ±5% Protections: corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 71.6 x 69.5 x 69.5mm Housing material: Plastico Color: Black Connections: wires Connectors: USB type "A" Thermal characteristics Working temperature: 0/40°C
Completezza BMEcat	68.22