RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Caricatore con due uscite USB tipo "A"- 5Vdc 4,2A Max. - Ingresso 12-28V | USB Charger - 2 ports 5V 4,2A max - Input 12-28V

Codice prodotto	ALPKR176
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Da incasso / pannello
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP54

Caratteristiche Elettriche
Tensione d\'ingresso: 12-28Vdc
Potenza: 21W
Tensione d\'uscita: 5V
Corrente d\'uscita: 4200mA
Tolleranza tensione d\'uscita: ±5%
Protezioni: corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 43.4 x 24.7 x 48.4mm
Materiale contenitore: Plastico
Colore: Nero
Connessioni: faston 6,3
Connettori: USB tipo"A"

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: 0/40°C
 |
General characteristics
Technology: not insulated dc-dc switching
Protection grade: IP54

Electrical characteristics
DC Input voltage: 12-28Vdc
Power: 21W
Output voltage: 5V
Corrente d\'uscita: 4200mA
Output voltage tolerance: ±5%
Protections: corto circuito

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 43.4 x 24.7 x 48.4mm
Housing material: Plastico
Color: Black
Connections: faston 6,3
Connectors: USB type "A"

Thermal characteristics
Working temperature: 0/40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKR176
Codice produttore	KR176
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443643918
Classe ETIM	EC002949
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	21.90
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Caricabatteria USB per cellulare / Da incasso / pannello
Codice famiglia statistica	941-1394-1541
Keyword	Alfa | Alpha | Energia | Alpha elettronica | Join | Alimentatore | Caricabatteria usb per cellulare | Elettronica
Descrizione breve	Caricatore con due uscite USB tipo "A"- 5Vdc 4,2A Max. - Ingresso 12-28V | USB Charger - 2 ports 5V 4,2A max - Input 12-28V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Tecnologia: dc-dc switching non isolato Grado Protezione: IP54 Caratteristiche Elettriche Tensione d\'ingresso: 12-28Vdc Potenza: 21W Tensione d\'uscita: 5V Corrente d\'uscita: 4200mA Tolleranza tensione d\'uscita: ±5% Protezioni: corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 43.4 x 24.7 x 48.4mm Materiale contenitore: Plastico Colore: Nero Connessioni: faston 6,3 Connettori: USB tipo"A" Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: 0/40°C | General characteristics Technology: not insulated dc-dc switching Protection grade: IP54 Electrical characteristics DC Input voltage: 12-28Vdc Power: 21W Output voltage: 5V Corrente d\'uscita: 4200mA Output voltage tolerance: ±5% Protections: corto circuito Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 43.4 x 24.7 x 48.4mm Housing material: Plastico Color: Black Connections: faston 6,3 Connectors: USB type "A" Thermal characteristics Working temperature: 0/40°C
Completezza BMEcat	68.22