RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Remote control display ON/OFF for KX series inverter 1000-1500-2000-3000W | Display controllo remoto ON/OFF per inverter serie KX 1000-1500-2000-3000W

Codice prodotto	ALPKXREM
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Inverter / Accessori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Control Interface: Tasti fisici, RJ12
Indication: Segment display, LED
Number of digits: 3
Included accessories: User Manual

Mechanical Characteristics
Installation: panel mount
 | L\'interruttore di controllo remoto viene utilizzato per fornire informazioni sullo stato dell\'inverter e su ON/OFF.
E compatibile con gli inverter 12V e 24V serie KX1000 - KX1500 - KX2000 - KX3000.

Lunghezza cavo: 5 metri.

Caratteristiche Generali
Interfaccia di controllo: Tasti fisici, RJ12
Indicazione: Display a segmenti, LED
Numero di cifre display: 3
Accessori inclusi: Manuale d\'uso

Caratteristiche Meccaniche
Installazione: a pannello

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPKXREM
Codice produttore	KX-REM
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443690004
Classe ETIM	EC001747
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	25.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Inverter / Accessori
Codice famiglia statistica	941-1304-1374
Keyword	Alpha | Alpha solar | Inverter | Fotovoltaico | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica
Descrizione breve	Remote control display ON/OFF for KX series inverter 1000-1500-2000-3000W | Display controllo remoto ON/OFF per inverter serie KX 1000-1500-2000-3000W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Control Interface: Tasti fisici, RJ12 Indication: Segment display, LED Number of digits: 3 Included accessories: User Manual Mechanical Characteristics Installation: panel mount | L\'interruttore di controllo remoto viene utilizzato per fornire informazioni sullo stato dell\'inverter e su ON/OFF. E compatibile con gli inverter 12V e 24V serie KX1000 - KX1500 - KX2000 - KX3000. Lunghezza cavo: 5 metri. Caratteristiche Generali Interfaccia di controllo: Tasti fisici, RJ12 Indicazione: Display a segmenti, LED Numero di cifre display: 3 Accessori inclusi: Manuale d\'uso Caratteristiche Meccaniche Installazione: a pannello
Completezza BMEcat	57.23