# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Led COB 5W 350mA - Bianco freddo

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPLL2005 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Led / Di Potenza |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
Caratteristiche Generali<br />
Tipo di led: COB<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Diametro: ø19.9mm<br />
Dimensioni: 19.9mm<br />
<br />
Caratteristiche di Illuminazione<br />
Colore: Bianco freddo<br />
Flusso: 500lm<br />
CRI: 70<br />
Angolo di emissione: 120°<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Potenza: 5W<br />
Corrente ingresso max: 350mA<br />
Tens. funzionamento DC: 16Vdc (15.5-17Vdc)<br />
<br />
Caratteristiche Sorgente Luminosa<br />
Temp. Colore: 6000K<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temp. di funzionamento: -10 / 70°C<br />
PAD Termico consigliato: LL2011-PAD<br />
<br />
Attenzione<br />
Alimentare solo a corrente limitata.<br />
Utilizzare un dissipatore adeguato. <br />
<br />
Alimentatori consigliati:<br />
Da 1 a 3 led in serie: KL840-02 | <br />
General characteristics<br />
Led type: COB<br />
<br />
Mechanical characteristics<br />
Diameter: ø19.9mm<br />
Size: 19.9mm<br />
<br />
Lighting characteristics<br />
Light color: Cold white<br />
Light flux: 500lm<br />
CRI: 70<br />
Emission Angle: 120°<br />
<br />
Electrical characteristics<br />
Power: 5W<br />
Input current: 350mA<br />
DC Input voltage: 16Vdc (15.5-17Vdc)<br />
<br />
Light Source characteristics<br />
Color temperature: 6000K<br />
<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPLL2005 |
| **Codice produttore** | LL2005 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443605862 |
| **Classe ETIM** | EC001019 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 5.00 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 10 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Led / Di Potenza |
| **Codice famiglia statistica** | 644-1102-1485 |
| **Keyword** | Diodi led \| Led \| Diodo led \| Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Componenti |
| **Descrizione breve** | Led COB 5W 350mA - Bianco freddo |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Tipo di led: COB<br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Diametro: ø19.9mm<br /><br />Dimensioni: 19.9mm<br /><br /><br />Caratteristiche di Illuminazione<br /><br />Colore: Bianco freddo<br /><br />Flusso: 500lm<br /><br />CRI: 70<br /><br />Angolo di emissione: 120°<br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Potenza: 5W<br /><br />Corrente ingresso max: 350mA<br /><br />Tens. funzionamento DC: 16Vdc (15.5-17Vdc)<br /><br /><br />Caratteristiche Sorgente Luminosa<br /><br />Temp. Colore: 6000K<br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temp. di funzionamento: -10 / 70°C<br /><br />PAD Termico consigliato: LL2011-PAD<br /><br /><br />Attenzione<br /><br />Alimentare solo a corrente limitata.<br /><br />Utilizzare un dissipatore adeguato. <br /><br /><br />Alimentatori consigliati:<br /><br />Da 1 a 3 led in serie: KL840-02 \| <br /><br />General characteristics<br /><br />Led type: COB<br /><br /><br />Mechanical characteristics<br /><br />Diameter: ø19.9mm<br /><br />Size: 19.9mm<br /><br /><br />Lighting characteristics<br /><br />Light color: Cold white<br /><br />Light flux: 500lm<br /><br />CRI: 70<br /><br />Emission Angle: 120°<br /><br /><br />Electrical characteristics<br /><br />Power: 5W<br /><br />Input current: 350mA<br /><br />DC Input voltage: 16Vdc (15.5-17Vdc)<br /><br /><br />Light Source characteristics<br /><br />Color temperature: 6000K<br /><br /><br />Thermal characteristics<br /><br />Working temperature: -10 / 70°C<br /><br />Recommended thermal PAD: LL2011-PAD<br /><br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 70.67 |