# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Saldare - Blu | Panel mount LED indicator - Brass - 24V - To be soldered - Blue

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPLL9065045 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Indicatori |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<br />
General characteristics<br />
Lifetime: 50000h<br />
Led type: 5mm<br />
<br />
Mechanical characteristics<br />
Number of pins: 2<br />
Length: 27.2mm<br />
Diameter: ø11mm<br />
Size: 27.2mm x 11mm<br />
Mounting: Panel mount<br />
Recessed-mounting hole: ø8mm<br />
Protection grade: IP65<br />
Body material: Nickel-plated brass<br />
Body color: Polished<br />
Connections: To be soldered<br />
<br />
Lighting characteristics<br />
Light color: Blue<br />
<br />
Electrical characteristics<br />
Input current: 15mA<br />
DC Input voltage: 24Vdc<br />
<br />
Thermal characteristics<br />
Working temperature: -10 / 40°C<br />
 | <br />
Caratteristiche Generali<br />
Tempo di vita L70B50: 50000h<br />
Tipo di led: 5mm<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Numero di pin: 2<br />
Lunghezza: 27.2mm<br />
Diametro: ø11mm<br />
Dimensioni: 27.2mm x 11mm<br />
Montaggio: a pannello<br />
Foro incasso: ø8mm<br />
Grado di protezione: IP65<br />
Materiale corpo: Ottone nichelato<br />
Colore corpo: Lucido<br />
Connessioni: a saldare<br />
<br />
Caratteristiche di Illuminazione<br />
Colore: Blu<br />
<br />
Caratteristiche Elettriche<br />
Corrente ingresso max: 15mA<br />
Tens. funzionamento DC: 24Vdc<br />
<br />
Caratteristiche Termiche<br />
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C<br />

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPLL9065045 |
| **Codice produttore** | LL9065-04-5 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443650633 |
| **Classe ETIM** | EC000272 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 4.30 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 20 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Indicatori |
| **Codice famiglia statistica** | 644-662 |
| **Keyword** | Alfa \| Elettronica \| Indicatori \| Componenti \| Alpha elettronica \| Alpha |
| **Descrizione breve** | Indicatore Led da pannello - Ottone - 24V - Saldare - Blu \| Panel mount LED indicator - Brass - 24V - To be soldered - Blue |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />General characteristics<br /><br />Lifetime: 50000h<br /><br />Led type: 5mm<br /><br /><br />Mechanical characteristics<br /><br />Number of pins: 2<br /><br />Length: 27.2mm<br /><br />Diameter: ø11mm<br /><br />Size: 27.2mm x 11mm<br /><br />Mounting: Panel mount<br /><br />Recessed-mounting hole: ø8mm<br /><br />Protection grade: IP65<br /><br />Body material: Nickel-plated brass<br /><br />Body color: Polished<br /><br />Connections: To be soldered<br /><br /><br />Lighting characteristics<br /><br />Light color: Blue<br /><br /><br />Electrical characteristics<br /><br />Input current: 15mA<br /><br />DC Input voltage: 24Vdc<br /><br /><br />Thermal characteristics<br /><br />Working temperature: -10 / 40°C<br /><br /> \| <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Tempo di vita L70B50: 50000h<br /><br />Tipo di led: 5mm<br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Numero di pin: 2<br /><br />Lunghezza: 27.2mm<br /><br />Diametro: ø11mm<br /><br />Dimensioni: 27.2mm x 11mm<br /><br />Montaggio: a pannello<br /><br />Foro incasso: ø8mm<br /><br />Grado di protezione: IP65<br /><br />Materiale corpo: Ottone nichelato<br /><br />Colore corpo: Lucido<br /><br />Connessioni: a saldare<br /><br /><br />Caratteristiche di Illuminazione<br /><br />Colore: Blu<br /><br /><br />Caratteristiche Elettriche<br /><br />Corrente ingresso max: 15mA<br /><br />Tens. funzionamento DC: 24Vdc<br /><br /><br />Caratteristiche Termiche<br /><br />Temp. di funzionamento: -10 / 40°C<br /><br /> |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Completezza BMEcat** | 66.94 |