RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pannello fotovoltaico Monocristallino - 65W

Codice prodotto	ALPMM065123
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Fotovoltaico / Pannelli Solari
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 65Wp
Tensione Voc: 20.6V
Corrente Isc: 4.11A
Tensione operativa (Vmp): 16.8V
Corrente operativa (Imp): 3.87A
Tensione massima di sistema: 800V
Massimo valore fusibile: 10A

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 2.5mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 653mm
Spessore: 25mm
Peso: 3.5Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm
Lunghezza cavi: 50cm
Sezione cavi: 2.5mm²
Connettori: non inclusi
Cavo: 50cm ø2.5mm² Conn. non inclusi

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 30
Dimensioni cella: 168 x 56mm

Caratteristiche temperatura
Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C
Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C
Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C
Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C
Temp. di funzionamento: -40 / 85°C
 |
General Characteristics
Power: 65Wp
Voc Voltage: 20.6V
Isc Current: 4.11A
Operating Voltage (Vmp): 16.8V
Operating Current (Imp): 3.87A
Maximum System Voltage: 800V
Maximum fuse: 10A

Mechanical Characteristics
Panel Type: Frame
Frame: aluminum anodized

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPMM065123
Codice produttore	MM065-12/3
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443691896
Classe ETIM	EC001746
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	88.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	4
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Fotovoltaico / Pannelli Solari
Codice famiglia statistica	941-1414-1627
Keyword	Modulo fotovoltaico | Modulo solare | Fotovoltaico | Pannelli solari | Alpha | Alpha elettronica | Pannello solare | Pannelli fotovoltaici | Pannello fotovoltaico | Alfa | Alpha solar | Elettronica

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Pannello fotovoltaico Monocristallino - 65W

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Elettriche Potenza: 65Wp Tensione Voc: 20.6V Corrente Isc: 4.11A Tensione operativa (Vmp): 16.8V Corrente operativa (Imp): 3.87A Tensione massima di sistema: 800V Massimo valore fusibile: 10A Caratteristiche meccaniche Tipo pannello: con cornice Cornice: alluminio anodizzato Parte frontale: vetro Spessore vetro: 2.5mm Incapsulamento: EVA Lato posteriore: TPT Scatola di giunzione: IP65 Larghezza: 535mm Lunghezza: 653mm Spessore: 25mm Peso: 3.5Kg Capacità di carico: 5400Pa Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm Lunghezza cavi: 50cm Sezione cavi: 2.5mm² Connettori: non inclusi Cavo: 50cm ø2.5mm² Conn. non inclusi Caratteristiche Celle Tipo cella: Mono Numero di celle: 30 Dimensioni cella: 168 x 56mm Caratteristiche temperatura Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C Temp. di funzionamento: -40 / 85°C | General Characteristics Power: 65Wp Voc Voltage: 20.6V Isc Current: 4.11A Operating Voltage (Vmp): 16.8V Operating Current (Imp): 3.87A Maximum System Voltage: 800V Maximum fuse: 10A Mechanical Characteristics Panel Type: Frame Frame: aluminum anodized Front: glass Glass Thickness: 2.5mm Encapsulation: EVA Rear: TPT Junction Box: IP65 Width: 535mm Length: 653mm Thickness: 25mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70.31