RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Pannello fotovoltaico Monocristallino - 120W - 26,16V

Codice prodotto	ALPMM120122
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Fotovoltaico / Pannelli Solari
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 120Wp
Tensione Voc: 26.16V
Corrente Isc: 5.93A
Tensione operativa (Vmp): 21.45V
Corrente operativa (Imp): 5.59A
Tensione massima di sistema: 800V

Caratteristiche meccaniche
Tipo pannello: con cornice
Cornice: alluminio anodizzato
Parte frontale: vetro
Spessore vetro: 25mm
Incapsulamento: EVA
Lato posteriore: TPT
Scatola di giunzione: IP65
Larghezza: 535mm
Lunghezza: 1195mm
Spessore: 35mm
Peso: 6.5Kg
Capacità di carico: 5400Pa
Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm
Lunghezza cavi: 50cm
Sezione cavi: 2.5mm²
Connettori: inclusi e assemblati
Cavo: 50cm ø2.5mm² Conn. inclusi e assemblati

Caratteristiche Celle
Tipo cella: Mono
Numero di celle: 39
Dimensioni cella: 166 x 83mm

Caratteristiche temperatura
Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C
Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C
Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C
Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C
Temp. di funzionamento: -40 / 85°C
 |
General Characteristics
Power: 120Wp
Voc Voltage: 26.16V
Isc Current: 5.93A
Operating Voltage (Vmp): 21.45V
Operating Current (Imp): 5.59A
Maximum System Voltage: 800V

Mechanical Characteristics
Panel Type: Frame
Frame: aluminium anodized
Front: glass
Glass Thickness: 25mm

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPMM120122
Codice produttore	MM120-12/2
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443687769
Classe ETIM	EC001746
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	130.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	3
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Fotovoltaico / Pannelli Solari
Codice famiglia statistica	941-1414-1627
Keyword	Alfa | Elettronica | Modulo solare | Pannelli fotovoltaici | Pannello fotovoltaico | Alpha | Fotovoltaico | Modulo fotovoltaico | Alpha solar | Pannello solare | Alpha elettronica | Pannelli solari

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Pannello fotovoltaico Monocristallino - 120W - 26,16V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Elettriche Potenza: 120Wp Tensione Voc: 26.16V Corrente Isc: 5.93A Tensione operativa (Vmp): 21.45V Corrente operativa (Imp): 5.59A Tensione massima di sistema: 800V Caratteristiche meccaniche Tipo pannello: con cornice Cornice: alluminio anodizzato Parte frontale: vetro Spessore vetro: 25mm Incapsulamento: EVA Lato posteriore: TPT Scatola di giunzione: IP65 Larghezza: 535mm Lunghezza: 1195mm Spessore: 35mm Peso: 6.5Kg Capacità di carico: 5400Pa Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm Lunghezza cavi: 50cm Sezione cavi: 2.5mm² Connettori: inclusi e assemblati Cavo: 50cm ø2.5mm² Conn. inclusi e assemblati Caratteristiche Celle Tipo cella: Mono Numero di celle: 39 Dimensioni cella: 166 x 83mm Caratteristiche temperatura Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C Temp. di funzionamento: -40 / 85°C | General Characteristics Power: 120Wp Voc Voltage: 26.16V Isc Current: 5.93A Operating Voltage (Vmp): 21.45V Operating Current (Imp): 5.59A Maximum System Voltage: 800V Mechanical Characteristics Panel Type: Frame Frame: aluminum anodized Front: glass Glass Thickness: 25mm Encapsulation: EVA Rear: TPT Junction Box: IP65 Width: 535mm Length: 1195mm Thickness: 35mm Weight: 6.5Kg Load Capacity: 5400Pa

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	70.31