RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Portafusibile da circuto stampato per fusibili 5x20mm con coperchio

Codice prodotto	ALPPF125
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Fusibili / Portafusibili
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
For Fuses: 5x20
Maximum Voltage: 250V
Current: 6.3A

Mechanical Characteristics
Body: UL94V1 self-extinguishing thermoplastic
Contacts: A Saldare
Terminals: Rame stagnato
Orientation: Radial
Format: 0
 |
Caratteristiche Generali
Per fusibili: 5x20
Tensione massima: 250V
Corrente: 6.3A

Caratteristiche Meccaniche
Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1
Contatti: A Saldare
Terminali: Rame stagnato
Orientamento: Radiale
Formato: 0

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPPF125
Codice produttore	PF125
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443047013
Classe ETIM	EC000036
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.29
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Fusibili / Portafusibili
Codice famiglia statistica	644-1076-1411
Keyword	Alpha | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica | Componenti | Fusibili
Descrizione breve	Portafusibile da circuto stampato per fusibili 5x20mm con coperchio

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics For Fuses: 5x20 Maximum Voltage: 250V Current: 6.3A Mechanical Characteristics Body: UL94V1 self-extinguishing thermoplastic Contacts: A Saldare Terminals: Rame stagnato Orientation: Radial Format: 0 | Caratteristiche Generali Per fusibili: 5x20 Tensione massima: 250V Corrente: 6.3A Caratteristiche Meccaniche Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1 Contatti: A Saldare Terminali: Rame stagnato Orientamento: Radiale Formato: 0
Completezza BMEcat	82