# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Alpha Elettronica - Portafusibile da pannello per fusibili 5x20mm

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | ALPPF250 |
| **Produttore** | Alpha Elettronica |
| **Categoria** | Componenti / Fusibili / Portafusibili |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

<br />
Caratteristiche Generali<br />
Per fusibili: 5x20<br />
Tensione massima: 250V<br />
Corrente: 6.3A<br />
<br />
Caratteristiche Meccaniche<br />
Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1<br />
Contatti: A Saldare<br />
Terminali: Rame stagnato<br />
Formato: 0<br />
 | <br />
General Characteristics<br />
For Fuses: 5x20<br />
Maximum Voltage: 250V<br />
Current: 6.3A<br />
<br />
Mechanical Characteristics<br />
Body: UL94V1 self-extinguishing thermoplastic<br />
Contacts: A Saldare<br />
Terminals: Rame stagnato<br />
Format: 0<br />

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | ALP |
| **Codice Metel** | ALPPF250 |
| **Codice produttore** | PF250 |
| **Marca** | Alpha Elettronica Srl |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Data certificazione** | 2026-09-29 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 8017443047044 |
| **Classe ETIM** | EC000036 |
| **Versione ETIM** | 8 |
| **Prezzo pubblico** | 1.20 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 4 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 100 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Componenti / Fusibili / Portafusibili |
| **Codice famiglia statistica** | 644-1076-1411 |
| **Keyword** | Elettronica \| Alfa \| Alpha \| Alpha elettronica \| Componenti \| Fusibili |
| **Descrizione breve** | Portafusibile da pannello per fusibili 5x20mm |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Descrizione estesa** | <br /><br />Caratteristiche Generali<br /><br />Per fusibili: 5x20<br /><br />Tensione massima: 250V<br /><br />Corrente: 6.3A<br /><br /><br /><br />Caratteristiche Meccaniche<br /><br />Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1<br /><br />Contatti: A Saldare<br /><br />Terminali: Rame stagnato<br /><br />Formato: 0<br /><br /> \| <br /><br />General Characteristics<br /><br />For Fuses: 5x20<br /><br />Maximum Voltage: 250V<br /><br />Current: 6.3A<br /><br /><br /><br />Mechanical Characteristics<br /><br />Body: UL94V1 self-extinguishing thermoplastic<br /><br />Contacts: A Saldare<br /><br />Terminals: Rame stagnato<br /><br />Format: 0<br /><br /> |
| **Completezza BMEcat** | 82 |