RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Portafusibile da pannello per fusibili 5x20mm | Panel mount 5x20 Fuse holder

Codice prodotto	ALPPF251
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Fusibili / Portafusibili
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General Characteristics
For Fuses: 5x20
Maximum Voltage: 250V
Current: 10A

Mechanical Characteristics
Body: UL94V1 self-extinguishing thermoplastic
Contacts: A Saldare
Terminals: Rame stagnato
Format: 0

Features
Fuse holder for overload protection.

Electrical Data(23°C)
Voltage: 250V AC
Max. Current: 10A
Operating Temperature: -20°C ~ +85°C

Cap: Bayonet type Screw-in mounting
Panel Thickness: 4,5mm max
Dielectric Strength: 1500VAC 1 minute
Insulation Resistance: DC 500V 100M min
Welding method: Manual Soldering (350°C± 5°C,3±0.5s)
Material: Housing: PBT, UL rated 94V0
Bayonet: PBT, UL rated 94V0
Terminal: Brass, silver plated
Nut: PBT, UL rated 94V0 |
Caratteristiche Generali
Per fusibili: 5x20
Tensione massima: 250V
Corrente: 10A

Caratteristiche Meccaniche
Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1
Contatti: A Saldare
Terminali: Rame stagnato
Formato: 0

Caratteristiche
Porta fusibile per protezione da sovraccarico.

Dati Elettrici(23°C)
Tensione: 250V AC
Corrente max: 10A
Temperatura operativa: -20°C ~ +85°C

Chiusura: Baionetta con chiusura ad avvitare
Spessore pannello: 4,5mm max
Forza dielettrica: 1500VAC 1 minuto
Resistenza isolamento: DC 500V 100M min
Metodo saldatura: manuale (350°C± 5°C,3±0.5s)

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPPF251
Codice produttore	PF251
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443674769
Classe ETIM	EC000036
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	2.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	10
Quantita multipla	10
Quantita cartone	100
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Fusibili / Portafusibili
Codice famiglia statistica	644-1076-1411
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Componenti | Fusibili
Descrizione breve	Portafusibile da pannello per fusibili 5x20mm | Panel mount 5x20 Fuse holder

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics For Fuses: 5x20 Maximum Voltage: 250V Current: 10A Mechanical Characteristics Body: UL94V1 self-extinguishing thermoplastic Contacts: A Saldare Terminals: Rame stagnato Format: 0 Features Fuse holder for overload protection. Electrical Data(23°C) Voltage: 250V AC Max. Current: 10A Operating Temperature: -20°C ~ +85°C Cap: Bayonet type Screw-in mounting Panel Thickness: 4,5mm max Dielectric Strength: 1500VAC 1 minute Insulation Resistance: DC 500V 100M min Welding method: Manual Soldering (350°C± 5°C,3±0.5s) Material: Housing: PBT, UL rated 94V0 Bayonet: PBT, UL rated 94V0 Terminal: Brass, silver plated Nut: PBT, UL rated 94V0 | Caratteristiche Generali Per fusibili: 5x20 Tensione massima: 250V Corrente: 10A Caratteristiche Meccaniche Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1 Contatti: A Saldare Terminali: Rame stagnato Formato: 0 Caratteristiche Porta fusibile per protezione da sovraccarico. Dati Elettrici(23°C) Tensione: 250V AC Corrente max: 10A Temperatura operativa: -20°C ~ +85°C Chiusura: Baionetta con chiusura ad avvitare Spessore pannello: 4,5mm max Forza dielettrico: 1500VAC 1 minuto Resistenza isolamento: DC 500V 100M min Metodo saldatura: manuale (350°C± 5°C,3±0.5s) Materiale: Contenitore: PBT, UL 94V0 Baionetta: PBT, UL 94V0 Terminale: Ottone, ossido argento Dado: PBT, UL 94V0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	82