RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Portafusibile volante adatto per fusibili 6,3x32mm - 30A

Codice prodotto	ALPPFHFV20
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Fusibili / Portafusibili
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
For Fuses: 6,3x32
Maximum Voltage: 32V
Current: 30A

Mechanical Characteristics
Body: Flame resistant resin
Contacts: A Saldare
Terminals: Ottone nichelato a crimpare
Orientation: Axial
Format: 0
 |
Caratteristiche Generali
Per fusibili: 6,3x32
Tensione massima: 32V
Corrente: 30A

Caratteristiche Meccaniche
Corpo: Resina anti fiamma
Contatti: A Saldare
Terminali: Ottone nichelato a crimpare
Orientamento: Assiale
Formato: 0

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPPFHFV20
Codice produttore	PFH/FV20
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443574397
Classe ETIM	EC000036
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Fusibili / Portafusibili
Codice famiglia statistica	644-1076-1411
Keyword	Alpha elettronica | Componenti | Fusibili | Elettronica | Alfa | Alpha
Descrizione breve	Portafusibile volante adatto per fusibili 6,3x32mm - 30A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics For Fuses: 6,3x32 Maximum Voltage: 32V Current: 30A Mechanical Characteristics Body: Flame resistant resin Contacts: A Saldare Terminals: Ottone nichelato a crimpare Orientation: Axial Format: 0 | Caratteristiche Generali Per fusibili: 6,3x32 Tensione massima: 32V Corrente: 30A Caratteristiche Meccaniche Corpo: Resina anti fiamma Contatti: A Saldare Terminali: Ottone nichelato a crimpare Orientamento: Assiale Formato: 0
Completezza BMEcat	82