RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Centralized power supply 13,8V 150W 9 channels with output channels supported by buffer battery | Alimentatore centralizzato 13,8Vdc 150W 9 canali con uscita supportata da batteria tampone

Codice prodotto	ALPPUB209
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Alimentatori / Alimentatori da quadro elettrico
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

<p>Box di alimentazione ideale per alimentare più telecamere o altri dispositivi di sicurezza. L\'alimentatore è dotato di 9 canali di uscita singolarmente protetti da fusibile ripristinabile PTC.
Lo stadio di caricabatterie è indipendente rispetto alle uscite principali e ricarica la batteria durante il funzionamento da rete 230V.
L\'alimentazione di uscita è disponibile dalla batteria tampone anche in caso di mancanza di rete.

Attenzione:
Lo stadio di uscita di alimentazione principale e di caricabatterie sono indipendenti (separati l\'uno dall\'altro) per cui la tensione di uscita dell\'alimentatore è regolabile anche al di sotto della tensione di batteria.

Ingresso:
Tensione di ingresso: 100-240Vac 50/60Hz

Uscita:
Canali: 9
Tensione di uscita: 12Vdc
Regolazione: 10-13,8Vdc
Corrente: 8ch x 1,1A + 1ch x 2,5A
Protezione singolo canale: Polyswitch (fusibile ripristinabile).

Caricabatterie:
Tensione: 13,8Vdc
Regolazione: come tensione di uscita
Corrente di carica: 900mA
Indipendente rispetto allo stadio di alimentazione principale.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: switching
Costruzione: da quadro
Tipo regolazione: CV
Classe isolamento: I
Correzione PF: Con PFC
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Regolazione uscita: trimmer
Tensione d\'ingresso: 100-240Vac
Tolleranza d\'ingresso: -10% +6%
Frequenza: 50/60Hz
Potenza: 150W
Tensione d\'uscita: 13.8V
Corrente d\'uscita: 10000mA
Tensione d\'uscita: 10.8-13.5V
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 201 x 80.7 x 260mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Metallico
Colore: Bianco
Connessioni: morsetti a vite

Caratteristiche Termiche

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPPUB209
Codice produttore	PUB209
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443656741
Classe ETIM	EC002540
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	145.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Alimentatori / Alimentatori da quadro elettrico
Codice famiglia statistica	941-1468-1633
Keyword	Alfa | Elettronica | Energia | Join | Alimentatore | Alimentatori | Alpha elettronica | Alpha

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Centralized power supply 13,8V 150W 9 channels with output channels supported by buffer battery | Alimentatore centralizzato 13,8Vdc 150W 9 canali con uscita supportata da batteria tampone

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	<p>Box di alimentazione ideale per alimentare più telecamere o altri dispositivi di sicurezza. L\'alimentatore è dotato di 9 canali di uscita singolarmente protetti da fusibile ripristinabile PTC. Lo stadio di caricabatterie è indipendente rispetto alle uscite principali e ricarica la batteria durante il funzionamento da rete 230V. L\'alimentazione di uscita è disponibile dalla batteria tampone anche in caso di mancanza di rete. Attenzione: Lo stadio di uscita di alimentazione principale e di caricabatterie sono indipendenti (separati l\'uno dall\'altro) per cui la tensione di uscita dell\'alimentatore è regolabile anche al di sotto della tensione di batteria. Ingresso: Tensione di ingresso: 100-240Vac 50/60Hz Uscita: Canali: 9 Tensione di uscita: 12Vdc Regolazione: 10-13,8Vdc Corrente: 8ch x 1,1A + 1ch x 2,5A Protezione singolo canale: Polyswitch (fusibile ripristinabile). Caricabatterie: Tensione: 13,8Vdc Regolazione: come tensione di uscita Corrente di carica: 900mA Indipendente rispetto allo stadio di alimentazione principale. Caratteristiche Generali Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Con PFC Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Regolazione uscita: trimmer Tensione d\'ingresso: 100-240Vac Tolleranza d\'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 150W Tensione d\'uscita: 13.8V Corrente d\'uscita: 10000mA Tensione d\'uscita: 10.8-13.5V Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 201 x 80.7 x 260mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Metallico Colore: Bianco Connessioni: morsetti a vite Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -20/40°C Batterie alloggiabili all\'interno del box: 1pz BP12-7.0 - Piombo AGM 12V 7Ah oppure

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	62.84