RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Voltage regulator Input: 24V Output: 13,8V - 3A | Regolatore di tensione Ingresso 24V Uscita 13,8V - 3A

Codice prodotto	ALPRS030
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Convertitori DC/DC / Switching
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Riduttore di tensione switching di ultima generazione. Robusto e compatto adatto per un\'ampia serie di applicazioni.
Connessioni di ingresso e di uscita con faston 6,3mm.

Caratteristiche Generali
Tecnologia: dc-dc switching non isolato
Grado Protezione: IP20

Caratteristiche Elettriche
Collegamento interno: negativo comune
Tensione d\'ingresso: 24Vdc (24-28Vdc)
Tensione d\'uscita: 13.8V
Corrente d\'uscita: 3000mA
Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni (LxWxH): 82.6 x 62.6 x 19.5mm
Raffreddamento: passivo
Materiale contenitore: Plastico
Connessioni: faston 6,3

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/40°C
 |
General characteristics
Technology: not insulated dc-dc switching
Protection grade: IP20

Electrical characteristics
Internal connection: common negative
DC Input voltage: 24Vdc (24-28Vdc)
Output voltage: 13.8V
Corrente d\'uscita: 3000mA
Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione

Mechanical characteristics
Dimensions (LxWxH): 82.6 x 62.6 x 19.5mm
Cooling: passive
Housing material: Plastico
Connections: faston 6,3

Thermal characteristics
Working temperature: -10/40°C

DATI DI CATALOGO

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPRS030
Codice produttore	RS030
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443620933
Classe ETIM	EC012196
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	39.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Convertitori DC/DC / Switching
Codice famiglia statistica	941-1146-1253
Keyword	Elettronica | Alfa | Alpha | Alpha elettronica | Join | Energia | Convertitori dc/dc
Descrizione breve	Voltage regulator Input: 24V Output: 13,8V - 3A | Regolatore di tensione Ingresso 24V Uscita 13,8V - 3A

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Riduttore di tensione switching di ultima generazione. Robusto e compatto adatto per un\'ampia serie di applicazioni. Connessioni di ingresso e di uscita con faston 6,3mm. Caratteristiche Generali Tecnologia: dc-dc switching non isolato Grado Protezione: IP20 Caratteristiche Elettriche Collegamento interno: negativo comune Tensione d\'ingresso: 24Vdc (24-28Vdc) Tensione d\'uscita: 13.8V Corrente d\'uscita: 3000mA Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione Caratteristiche Meccaniche Dimensioni (LxWxH): 82.6 x 62.6 x 19.5mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Connessioni: faston 6,3 Caratteristiche Termiche Temperatura di lavoro: -10/40°C | General characteristics Technology: not insulated dc-dc switching Protection grade: IP20 Electrical characteristics Internal connection: common negative DC Input voltage: 24Vdc (24-28Vdc) Output voltage: 13.8V Corrente d\'uscita: 3000mA Protections: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione Mechanical characteristics Dimensions (LxWxH): 82.6 x 62.6 x 19.5mm Cooling: passive Housing material: Plastico Connections: faston 6,3 Thermal characteristics Working temperature: -10/40°C
Completezza BMEcat	59.71