RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Volantino presentazione UPS

Codice prodotto	ALPVOL019
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Gadget / Volantoni
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General characteristics
Topic: Presentazione UPS
 | UPS compatti e affidabili, dotati di batteria di backup e prese tedesche protette da sovratensione.

Gli UPS JOpower della serie KUPS sono gruppi di continuità con tecnologia line interactive con uscita sinusoidale. Sono in grado di erogare potenze da 600VA, 1200VA e 2200Va. Sono realizzati con controllo a microprocessore e sono dotati di funzione integrata di autodiagnostica e funzione di avvio a freddo.

Sono equipaggiati, internamente, con batterie daccumulatori al piombo di tipo ermetico regolate da valvola per garantire unautonomia minima di 5 minuti all80% del carico.
La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR), interno allUPS, assicura unefficace protezione ai carichi collegati, contro i disturbi della rete elettrica.

Caratteristiche Generali
Tema: Presentazione UPS

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPVOL019
Codice produttore	VOL.019
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443665514

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC001045
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	0.60
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	10
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Gadget / Volantoni
Codice famiglia statistica	773-1012
Keyword	Alpha elettronica | Volantini | Elettronica | Alfa | Alpha | Gadget
Descrizione breve	Volantino presentazione UPS
Descrizione estesa	 General characteristics Topic: Presentazione UPS | UPS compatti e affidabili, dotati di batteria di backup e prese tedesche protette da sovratensione. Gli UPS JOpower della serie KUPS sono gruppi di continuità con tecnologia line interactive con uscita sinusoidale. Sono in grado di erogare potenze da 600VA, 1200VA e 2200Va. Sono realizzati con controllo a microprocessore e sono dotati di funzione integrata di autodiagnostica e funzione di avvio a freddo. Sono equipaggiati, internamente, con batterie daccumulatori al piombo di tipo ermetico regolate da valvola per garantire unautonomia minima di 5 minuti all80% del carico. La presenza di uno stabilizzatore elettronico (AVR), interno allUPS, assicura unefficace protezione ai carichi collegati, contro i disturbi della rete elettrica. Caratteristiche Generali Tema: Presentazione UPS

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	59.14