RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Cavo schermato 2x0,22mm² - Nero | 2x0,22mm² shielded cable

Codice prodotto	ALPWTR122
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Cavo in matassa / Cavi schermati per elettronica
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Application (CPR): Mobile laying

Physical Characteristics
Length: 100m
Outer Diameter: ø4.3mm
Jacket Material: PVC
Jacket: ø4.3mm PVC
Jacket Color: Black
Cable Formation: 2x0.22mm²
Conductors Insulating Material: FR-PVC
Conductors Material: Pure Copper
Conductors Formation: 7x0.2mm
Schermatura: Braid

Electrical Characteristics
Conductor Resistance: =87.6Ohm/Km @20°C
 |
Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Diametro esterno: ø4.3mm
Materiale guaina: PVC
Guaina: ø4.3mm PVC
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2x0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7x0.2mm
Schermatura: Calza

Caratteristiche elettriche
Resistenza conduttori: =87.6Ohm/Km @20°C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPWTR122
Codice produttore	WTR122
Marca	Alpha Elettronica Srl

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443022805
Classe ETIM	EC003250
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.10
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	400
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Cavo in matassa / Cavi schermati per elettronica
Codice famiglia statistica	826-978
Keyword	Cavi | Cavo | Alpha elettronica | Alpha | Alfa | Elettronica | Cavi schermati per elettronica | Cavo in matassa
Descrizione breve	Cavo schermato 2x0,22mm² - Nero | 2x0,22mm² shielded cable

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Application (CPR): Mobile laying Physical Characteristics Length: 100m Outer Diameter: ø4.3mm Jacket Material: PVC Jacket: ø4.3mm PVC Jacket Color: Black Cable Formation: 2x0.22mm² Conductors Insulating Material: FR-PVC Conductors Material: Pure Copper Conductors Formation: 7x0.2mm Schermatura: Braid Electrical Characteristics Conductor Resistance: =87.6Ohm/Km @20°C | Caratteristiche generali Applicazione CPR: Posa mobile Caratteristiche fisiche Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø4.3mm Materiale guaina: PVC Guaina: ø4.3mm PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 2x0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7x0.2mm Schermatura: Calza Caratteristiche elettriche Resistenza conduttori: =87.6Ohm/Km @20°C
Completezza BMEcat	61.16