RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - 12x0,22mm² shielded cable | Cavo schermato 12x0,22mm² - Nero

Codice prodotto	ALPWTR222
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Cavo in matassa / Cavi schermati per elettronica
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

General characteristics
Application: For indoors laying
Application (CPR): Mobile laying

Physical Characteristics
Length: 100m
Outer Diameter: ø7.6mm
Jacket Material: PVC
Jacket: ø7.6mm PVC
Jacket Color: Black
Cable Formation: 12x0.22mm²
Conductors Insulating Material: FR-PVC
Conductors Material: Pure Copper
Conductors Formation: 7x0.2mm
Schermatura: Braid
 |
Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Diametro esterno: ø7.6mm
Materiale guaina: PVC
Guaina: ø7.6mm PVC
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 12x0.22mm²
Materiale isolante conduttori: FR-PVC
Materiale conduttori: Rame Puro
Formazione conduttori: 7x0.2mm
Schermatura: Calza

TEMPERATURA DI UTILIZZO:
5÷70°C (in posa fissa : -20÷70 °C)
TENSIONE DI UTILIZZO:
300V
NUMERO CONDUTTORI:
12
SEZIONE CONDUTTORI:
0.22mm2
FORMAZIONE CONDUTTORE:
7 x 0.2 mm in rame elettrolitico rosso
MATERIALE ISOLAMENTO CONDUTTORI:
PVC TI1 conforme CEI 20-20, Durezza 92±2 Sh-A
DIAMETRO DELLISOLAMENTO CONDUTTORI:
1.2 ± 0.1 mm
SPESSORE ISOLAMENTO CONDUTTORI:
0.30 mm
RESISTENZA ELETTRICA CONDUTTORE:
96 Ω/km @ 20 °C
CAPACITA CONDUTTORE-CONDUTTORE:
110 ± 20 pF/m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPWTR222
Codice produttore	WTR222
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443023048
Classe ETIM	EC003250
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	400
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Cavo in matassa / Cavi schermati per elettronica
Codice famiglia statistica	826-978
Keyword	Alpha | Alpha elettronica | Cavo | Cavi | Cavo in matassa | Cavi schermati per elettronica | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	12x0,22mm² shielded cable | Cavo schermato 12x0,22mm² - Nero

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General characteristics Application: For indoors laying Application (CPR): Mobile laying Physical Characteristics Length: 100m Outer Diameter: ø7.6mm Jacket Material: PVC Jacket: ø7.6mm PVC Jacket Color: Black Cable Formation: 12x0.22mm² Conductors Insulating Material: FR-PVC Conductors Material: Pure Copper Conductors Formation: 7x0.2mm Schermatura: Braid | Caratteristiche generali Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Posa mobile Caratteristiche fisiche Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø7.6mm Materiale guaina: PVC Guaina: ø7.6mm PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 12x0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7x0.2mm Schermatura: Calza TEMPERATURA DI UTILIZZO: 5÷70°C (in posa fissa : -20÷70 °C) TENSIONE DI UTILIZZO: 300V NUMERO CONDUTTORI: 12 SEZIONE CONDUTTORI: 0.22mm2 FORMAZIONE CONDUTTORE: 7 x 0.2 mm in rame elettrolitico rosso MATERIALE ISOLAMENTO CONDUTTORI: PVC TI1 conforme CEI 20-20, Durezza 92±2 Sh-A DIAMETRO DELLISOLAMENTO CONDUTTORI: 1.2 ± 0.1 mm SPESSORE ISOLAMENTO CONDUTTORI: 0.30 mm RESISTENZA ELETTRICA CONDUTTORE: 86 /Km @ 20 °C CAPACITA CONDUTTORE-CONDUTTORE: 110 ± 20 pF/m COLORI CONDUTTORI (DIN47100) Bianco, blu, giallo, grigio, marrone, nero, rosa, rosso, verde, viola, grigio-rosa, blu-rosso SCHERMO: Schermo a treccia in rame rosso DIAMETRO ESTERNO NOMINALE: 7.6 ± 0.2 mm SPESSORE MEDIO GUAINA:

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	60.98