RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - RG58C/U coaxial cable 50 - ø4,95mm - Flex copper - 100m | Cavo coassiale RG58 50 - ø4,95mm - Rame Trefolo - 100m

Codice prodotto	ALPWTR422
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Cavo in matassa / Cavi coassiali RF
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca
Standard: RG58C/U

Caratteristiche fisiche
Diametro esterno: ø4.95mm
Materiale guaina: PVC
Guaina: ø4.95mm PVC
Colore guaina: Nero
Materiale isolante conduttori: SPE
Diametro isolante conduttori: ø2.95mm
Materiale conduttori: Rame stagnato
Tipo conduttori: Trefolo
Formazione conduttori: 19x0.18mm
Schermatura: Calza + foglio
Copertura: 95%
Raggio curvatura min.: 30mm

Caratteristiche elettriche
Impedenza caratteristica: 50ohm
Capacità conduttore-conduttore: 100pF/m
Velocità di propagazione: 70%
 |
General characteristics
Application: For indoors laying
Application (CPR): Construction product (fixed installation)
CPR Class: Eca
Standard: RG58C/U

Physical Characteristics
Outer Diameter: ø4.95mm
Jacket Material: PVC
Jacket: ø4.95mm PVC
Jacket Color: Black
Conductors Insulating Material: SPE
Conductors Insulation Diameter: ø2.95mm
Conductors Material: tinned copper
Conductors Type: Stranded
Conductors Formation: 19x0.18mm
Schermatura: Braid and Foil
Coverage: 95%
Bending Radius (Min): 30mm

Electrical Characteristics
Characteristic Impedance: 50ohm
Conductor-conductor Capacity: 100pF/m
Propagation Speed: 70%

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPWTR422
Codice produttore	WTR422
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443023314
Classe ETIM	EC000019
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.35
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	400
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Cavo in matassa / Cavi coassiali RF
Codice famiglia statistica	826-1376
Keyword	Elettronica | Alpha | Alpha elettronica | Cavo | Cavi | Cavo in matassa | Cavi coassiali rf | Alfa
Descrizione breve	RG58C/U coaxial cable 50 - ø4,95mm - Flex copper - 100m | Cavo coassiale RG58 50 - ø4,95mm - Rame Trefolo - 100m

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche generali Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca Standard: RG58C/U Caratteristiche fisiche Diametro esterno: ø4.95mm Materiale guaina: PVC Guaina: ø4.95mm PVC Colore guaina: Nero Materiale isolante conduttori: SPE Diametro isolante conduttori: ø2.95mm Materiale conduttori: Rame stagnato Tipo conduttori: Trefolo Formazione conduttori: 19x0.18mm Schermatura: Calza + foglio Copertura: 95% Raggio curvatura min.: 30mm Caratteristiche elettriche Impedenza caratteristica: 50ohm Capacità conduttore-conduttore: 100pF/m Velocità di propagazione: 70% | General characteristics Application: For indoors laying Application (CPR): Construction product (fixed installation) CPR Class: Eca Standard: RG58C/U Physical Characteristics Outer Diameter: ø4.95mm Jacket Material: PVC Jacket: ø4.95mm PVC Jacket Color: Black Conductors Insulating Material: SPE Conductors Insulation Diameter: ø2.95mm Conductors Material: tinned copper Conductors Type: Stranded Conductors Formation: 19x0.18mm Schermatura: Braid and Foil Coverage: 95% Bending Radius (Min): 30mm Electrical Characteristics Characteristic Impedance: 50ohm Conductor-conductor Capacity: 100pF/m Propagation Speed: 70%
Completezza BMEcat	64.9