RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - H03VVH2-F 2x0,75mm² - Flat cable | Cavo H03VVH2-F 2x0,75mm² - Bianco - Piatto

Codice prodotto	ALPWTR672
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Cavo in matassa / Cavi per illuminazione / Armonizzati HAR
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche generali
Applicazione: Per posa in ambiente interno
Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa)
Classe CPR: Eca

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Forma: Piatto
Materiale guaina: PVC
Colore guaina: Bianco
Formazione cavo: 2x0.75mm²
Materiale isolante conduttori: PVC
Spessore di isolamento: =0.5mm
Materiale conduttori: Rame Puro
Spessore guaina: =0.6mm
Raggio curvatura min.: 30mm
Tipologia cavo: Armonizzato
Nome tecnico: H03VVH2-F

Caratteristiche elettriche
Tensione massima: 300V

Temperatura
Temperatura: 0 / 40°C

-Tensione di prova: 2000Vac
-Temperatura di corto circtuito: 160°C
-Diametro esterno: 3,35 x 5,5mm |
General characteristics
Application: For indoors laying
Application (CPR): Construction product (fixed installation)
CPR Class: Eca

Physical Characteristics
Length: 100m

Caratteristiche fisiche
Forma: Piatto

Physical Characteristics
Jacket Material: PVC
Jacket Color: White
Cable Formation: 2x0.75mm²
Conductors Insulating Material: PVC
Radial thickness of insulation: =0.5mm
Conductors Material: Pure Copper
Thickness of jacket: =0.6mm
Bending Radius (Min): 30mm
Cable Type: Harmonized
Technical Name: H03VVH2-F

Electrical Characteristics

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALPWTR672
Codice produttore	WTR672
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443613799
Classe ETIM	EC003250
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	1.30
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM
Lead time	4
Quantita minima	100
Quantita multipla	100
Quantita cartone	400
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Cavo in matassa / Cavi per illuminazione / Armonizzati HAR
Codice famiglia statistica	826-862-1305
Keyword	Alpha elettronica | Elettronica | Cavo | Cavi | Cavo in matassa | Cavi per illuminazione | Alfa | Alpha
Descrizione breve	H03VVH2-F 2x0,75mm² - Flat cable | Cavo H03VVH2-F 2x0,75mm² - Bianco - Piatto

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche generali Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca Caratteristiche fisiche Lunghezza: 100m Forma: Piatto Materiale guaina: PVC Colore guaina: Bianco Formazione cavo: 2x0.75mm² Materiale isolante conduttori: PVC Spessore di isolamento: =0.5mm Materiale conduttori: Rame Puro Spessore guaina: =0.6mm Raggio curvatura min.: 30mm Tipologia cavo: Armonizzato Nome tecnico: H03VVH2-F Caratteristiche elettriche Tensione massima: 300V Temperatura Temperatura: 0 / 40°C -Tensione di prova: 2000Vac -Temperatura di corto circtuito: 160°C -Diametro esterno: 3,35 x 5,5mm | General characteristics Application: For indoors laying Application (CPR): Construction product (fixed installation) CPR Class: Eca Physical Characteristics Length: 100m Caratteristiche fisiche Forma: Piatto Physical Characteristics Jacket Material: PVC Jacket Color: White Cable Formation: 2x0.75mm² Conductors Insulating Material: PVC Radial thickness of insulation: =0.5mm Conductors Material: Pure Copper Thickness of jacket: =0.6mm Bending Radius (Min): 30mm Cable Type: Harmonized Technical Name: H03VVH2-F Electrical Characteristics Maximum Voltage: 300V Temperature Temperature: 0 / 40°C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	63.02